

四川180口径PE给水管生产商 卓越管业

产品名称	四川180口径PE给水管生产商 卓越管业
公司名称	山东卓越管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区枣园镇蒙山科技园内
联系电话	15092398855 15092398855

产品详情

PE给水管粘接方法：

- 1.管材、管件粘接前，应用干布将承口侧和插口外侧擦拭处理，当表面粘有油污时须擦拭干净。
- 2.管材断面应平整、垂直管轴线并进行倒角处理;粘接前应画好插入标线并进行试插，试插深度只能插到原定深度的的1/3 ~ 1/2，间隙过大于时严禁使用粘接方法。
- 3.涂抹粘接剂时，应先涂抹承口内侧，后涂抹插口外侧，涂抹承。口时应顺轴向由里向外均匀涂抹适量，不得漏涂或涂抹过量(200g/m²)。
- 4.粘接剂涂抹后，宜在1分钟内保持施加的外力不变，保持接口的直度和位置正确。
- 5.粘接完毕后及时将挤出的多余粘接剂擦净，180口径PE给水管生产商，在固化时间内不得受力或强行加载。
- 6.粘接接头不得在雨中或水中施工，不得在5℃以下操作。
- 7.连接程序：准备 清理工作面 试插 刷粘接剂 粘接 养护。

PE管的主要原料：

PE管可用不同加工法制造。以乙烯为主要原料，、1-丁烯、己烯为共聚体，在催化剂的作用下，采用淤浆聚合或气相聚合工艺，所得到的聚合物经闪蒸、分离、干燥、造粒等工序，获得颗粒均匀的成品。包括诸如片材挤塑、薄膜挤出、管材或型材挤塑，吹塑、注塑和滚塑。

现在都用HDPE高密度聚乙烯塑料，简称为“HDPE”。是一种由乙烯共聚生成的热塑性聚烯烃

。HDPE是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂。原态HDPE的外表呈乳白色，在微薄截面呈一定程度的半透明状。

PE给水管材特性:

- 1、长久的使用寿命：在正常条件下，少寿命达50年。
- 2、卫生性好：PE管不含重金属添加剂，不结垢，不滋生菌，很大的解决了饮用水二次污染的问题。
- 3、能耐多种化学介质的腐蚀：无电化学腐蚀。
- 4、内壁光滑，摩擦系数极低，介质的通过能力相应提高并具有优异的耐磨性能。
- 5、柔韧性好，抗冲击强度高，耐强震、扭曲。

四川180口径PE给水管生产商-卓越管业由山东卓越管业有限公司提供。山东卓越管业有限公司是一家从事“PE给水管材,PE燃气管材,PE管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“卓越管业”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使卓越管业在复合管中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事临沂PE燃气管，临沂PE燃气管厂家，临沂PE燃气管批发的厂家，欢迎来电咨询。