

# 移动便携高原12kw柴油发电机

产品名称	移动便携高原12kw柴油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	32800.00/台
规格参数	型号:TO16000ET 电压:220/380V 尺寸:1060*610*690
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

## 产品详情

### 移动便携高原12kw柴油发电机

用专门设计的小型柴油机作为启动机。先用人力启动柴油机，再用柴油机通过传动机构启动发电机。启动机的冷却系统与主机相通，启动机发动之后，可对主机冷却水进行预热；启动机的排气管接到主机进气管中，可对主机进气进行预热。此法可保证发电机在较冷的环境温度下可靠的启动，且启动的时间和次数不收限制，有足够的启动功率，适用于条件恶劣的环境下工作，但其传动机构较为复杂，操作不方便，机总重及体积也增大，机动性比较差。

型号：TO16000ET

#### 发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

#### 发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V92

活塞排量（ml）：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

#### 整机参数

噪音db/7m：75

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1250\*650\*760

净重(kg)：295/325

高速增压机单机容量较大，占据空间小；机选用配电子或液压调速装置，调速性能较好；发电机宜选用配无刷励磁或相复励装置的同步电机，进行较可靠，故障率低，维护检修较方便；当一级负荷中单台空调器容量或电动机容量较大时，宜选用三次谐波励磁的发电机组；机组装在附有减震器的共用底盘上；排烟管出口宜装设消声器，以减小噪声对周围环境的影响。

给发电机加机油（机油一定要加到合适的位置，不能多加也能少加。每台发电机都是有有机油标尺的，把机油加到标尺上），在加上，要是是水冷发电机那么还要加上水。给发电机加机油（机油一定要加到合适的位置，不能多加也能少加。每台发电机都是有有机油标尺的，把机油加到标尺上），在加上，要是是水冷发电机那么还要加上水。