

# 奥林巴斯超声波相控阵探伤仪OmniScan MX2

产品名称	奥林巴斯超声波相控阵探伤仪OmniScan MX2
公司名称	湖南胜铭科技有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:奥林巴斯
公司地址	湖南省长沙市岳麓区岳麓街道许家洲路106号锦峰苑二期D1栋2303号房（注册地址）
联系电话	15873117320

## 产品详情

### OmniScan MX2主机的技术规格

#### 一般规格

外型尺寸（宽 x 高 x 厚）

325 mm x 235 mm x 130 mm（

重量

3.2公斤，不含模块，带一节电

数据存储

存储装置

SDHC卡，大多数标准USB存

数据文件存储容量

300 MB

I/O接口

USB接口

3个

扬声器输出

有

视频输出

视频输出（SVGA）

以太网

10/100 Mbps

输入/输出线缆

编码器

双轴编码器线（正交、向上、

数字输入

4个数字式TTL输入，5 V

数字输出

4个数字式TTL输出，5 V，15

采集开启/关闭装置

远程采集启动TTL，5 V

电源输出线

5 V，500 mA电源输出线（带

报警

3 TTL，5 V，15 mA

模拟输出

2个模拟输出（12比特），±

步速输入

5 V TTL步速输入

显示

显示器尺寸

26.4 cm（10.4英寸）（对角线

分辨率

800 x 600像素

亮度

700 cd/m<sup>2</sup>

颜色数量

1千6百万

类型

TFT LCD（薄膜晶体管液晶显

电源	智能锂离子电池
电池类型	1节或2节电池（电池舱内可容
电池数量	使用两节电池，少7小时
电池供电时间	
环境指标	
工作温度范围	-10 ° C ~ 45 ° C ( 14 F ~ 113 F
存储温度范围	-20 ° C ~ 60 ° C，带电池。 -
相对湿度	45 ° C无冷凝的条件下，大7
侵入保护评级	IP54
防撞击评级	通过MIL-STD-810G 516.6中的
MX2模块的兼容性	
MXU 3.2及更新版本	OMNI-M2-PA1664
	OMNI-M2-PA16128
	OMNI-M2-PA32128
	OMNI-M-PA32128PR
	OMNI-M-PA3232 (200 V)
	OMNI-M2-UT-2CH
	OMNI-M-UT-8CH
	OMNI-M-PA1664
	OMNI-M-PA16128
	OMNI-M-PA32128
	OMNI-M-PA1664M
MXU 3.1及更早版本	
MXU-M 3.1及更早版本	

### 相控阵模块的技术规格（适用于OMNI-M2-PA32128）

产品应用：压力容器的焊缝检测复合材料检测小直径管件的焊缝检测手动和半自动腐蚀成