

众拓路桥 钢盆式支座 桥梁滑动盆式橡胶支座 GPZ盆式橡胶支座 检测标准阜阳2022新闻

产品名称	众拓路桥 钢盆式支座 桥梁滑动盆式橡胶支座 GPZ盆式橡胶支座 检测标准阜阳2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:众拓路桥 适用场景:桥梁公路 产地:河北衡水盆式支座
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

产品说明

盆式支座与球型橡胶支座的区别有哪些

球型橡胶支座特点：

- 球型支座通过球面传力、不出现力的缩颈现象，作用在混凝土上的反力比较均匀；
- 球型支座通过球面四氟板的滑动来实现支座的转动过程，转动力矩小，而且转动力矩只与支座球面半径及四氟磨擦系数有关，与支座转角大小无关。因此特别适用于大转角的要求，设计转角可达0.05Rad以上；
- 支座各向转动性能一致，适用于宽桥、曲线桥、坡道桥、斜桥及大跨径桥梁；支座不用橡胶承压、不存在橡胶老化对支座转动性能影响

高阻尼隔震橡胶支座的特性

- 1.竖向承载力、水平恢复力、阻尼（吸能）三位一体；
- 2.支座滞回特点（载荷-变形曲线）饱满、耗能显著；

- 3.橡胶配方改进、等效阻尼比可达12%以上；
- 4.维修管理成本低（无需其他阻尼装置）；
- 5.大震后残余变形极小，无需更换；
- 6.高阻尼支座表面覆盖有橡胶保护层，保护内部橡胶不受臭氧、紫外线影响，具有更好的耐老化性，50年等效阻尼比降低不到2%；
- 7.HDR高阻尼橡胶的温度依存性较低，广泛用于不同气候地区；
- 8.HDR高阻尼橡胶与天然橡胶一样拥有比较优越的蠕变性能；
- 9.环保无污染。