

PIX恒压液压管(280bar,按米计价)

产品名称	PIX恒压液压管(280bar,按米计价)
公司名称	青岛德而固机电设备有限公司
价格	1.00/件
规格参数	材质:硅橡胶 用途:油品输送 产商/产地:英国
公司地址	青岛经济技术开发区香江一支路4号楼1单元601室
联系电话	0532-86882958 15954878772

产品详情

材质	硅橡胶	用途	油品输送
产商/产地	英国	公称外径	13.7--30.2 (mm)
壁厚	0.5 (mm)	长度	1--100 (m)

业务属性

自然寿命(月):		标准销售价格原销售价格:	0	交付周期(天)	3
物理单位:	米	销售计价单位:(销售最小订货数量)	米	销售计价单位中物理单位个数:	1
销售包装材料:		销售包装单位重量(kg):		销售包装单位(长*宽*高)(cm):	**

基本属性

描述	恒压液压管(280bar,按米计价)				
品牌:		描述英文:	null		

中文品牌:		英文品牌:	pix
制造商型号:	r19-280-06	历史制造商型号:	
品牌参考:		产品通过的认证:	
产品保证期(天):	0	保证期条款:	无
联系方式:	0532-86882958	联系地址:	青岛
生产产地:	英国	消耗品标记:	是
业务状态:	可供货	是否销售说明:	
是否采购说明:		备货类型:	
退货标志:	不可退		
market text	pix液压管工作温度范围：液压油持续工作-40 到100 ，瞬间（整个工作小时数的10%）达到120 ；空气最高 + 70 ；水最高 + 85 。主要适用于石油基液压油，热油、油脂、润滑油和原油的输送。也可适用于环保液压油，比如合成酯以及植物油。具有高的弯曲性能有很好的弯曲半径、重量轻易于安装。适用于在水体乳状液中的油以及空气和水的输送。对于pix液压管可根据客户需求按米定制，还能提供带接头的总成定制服务。		

技术属性

属性名	属性值
管径(inch)	1/4 (可选)
软管内径(mm)	6.4-25.4
编织层外径(mm)	11.5-35.5
软管外径(mm)	13.7-30.2
最小弯曲半径(mm)	50
最大工作压力(bar)	280
最小爆破压力(bar)	1120
脉冲次数(万次)	40
符合标准	sae 100r19

长度(m)	1-100
重量(kg)	0.291
分类	恒压管