

OTR胶管(耐油用胶管)

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | OTR胶管(耐油用胶管) |
| 公司名称 | 青岛德而固机电设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/件 |
| 规格参数 | 材质:硅橡胶 产商/产地:进口 |
| 公司地址 | 青岛经济技术开发区香江一支路4号楼1单元601室 |
| 联系电话 | 0532-86882958 15954878772 |

产品详情

| | | | |
|-------|-----|----|-----------------------|
| 材质 | 硅橡胶 | 用途 | 1.原油、重油、汽油、轻油、挥发油的运送用 |
| 产商/产地 | 进口 | | |

| |
|-------|
| 特征·用途 |
| |

| 特征 | 用途 |
|--|---|
| 1.耐油性优秀2.耐压性、柔软性优秀3.比橡胶管大约轻2/14.外压很强,弯曲时口径不会变化5.导电性特殊胶皮和接地防止用铜线插入,可以100%避免静电的产生。 | 1.原油、重油、汽油、轻油、挥发油的运送用2.箱运货汽车、轻油储油箱用3.船舶及一般工厂内的送、供油用 |

| |
|-------|
| 特性·规格 |
| |

| 规格 | | 内径(m) | 外径(m) | pitch(m) | 参考重量(g/m) | 长度(m) | 允许压力(常温)(kg/平方厘米) | 破坏压力(常温)(kg/平方厘米) | 最高使用温度(760 mmhg)() | 允许弯曲率半径(mm以上) |
|------|--------|-------|-------|----------|-----------|-------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| (mm) | (inch) | | | | | | | | | |
| 38 | 1 1/2 | 38.5 | 53.1 | 9.1 | 1100 | 30 | 10 | 40 | 65 | 400 |
| 50 | 2 | 50.8 | 65.8 | 10.0 | 1550 | 30 | 10 | 40 | 65 | 450 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|-------|------|------|----|----|----|----|------|
| 65 | 2 1/2 | 63.5 | 81.5 | 14.3 | 2000 | 30 | 10 | 40 | 65 | 550 |
| 75 | 3 | 76.2 | 98.2 | 15.1 | 2570 | 30 | 10 | 40 | 65 | 775 |
| 100 | 4 | 101.6 | 129.0 | 16.4 | 4170 | 30 | 10 | 40 | 60 | 1250 |
| 125 | 5 | 125.9 | 155.0 | 22.0 | 5560 | 20 | 10 | 40 | 60 | 1500 |
| 150 | 6 | 151.0 | 183.0 | 22.0 | 7500 | 20 | 10 | 40 | 60 | 2000 |