

# VS胶管（液体、粉末、粒体物质的输送用）

产品名称	VS胶管（液体、粉末、粒体物质的输送用）
公司名称	青岛德而固机电设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	材质:天然橡胶 用途:液体、粉末、粒体物质的输送用 产商/产地:进口
公司地址	青岛经济技术开发区香江一支路4号楼1单元601室
联系电话	0532-86882958 15954878772

## 产品详情

材质	天然橡胶	用途	液体、粉末、粒体物质的输送用
产商/产地	进口	公称外径	35-300 (mm)
壁厚	0.6 (mm)	长度	10 (m)

型:螺旋部位不易折断的东谷vs胶管

特征：

重量轻、使用方便 / 螺旋部位不易折断 / 经久耐用 / 吸入、输送共用 / 耐化学性良好 / 配管施工简单

用途：

一般性的送水

a 型	a 型(透明)	构造图
** 径芯不易折断的东谷vs胶管		
特征 · 用途		
特征		用途
1. 轻便且很容易管理 2. 径芯不易折断, 寿命很长 3. 吸入、传送共用 4. 耐药品性优秀 5. 配管施工简单		1. 一般性的送水、排水用 2. 农业用、工业用 3. 土木建筑施工现场的供水、排水用 4. 地上、地下电线保护用 5. 上、下水排管用 6. 液体、粉末、粒体物质的输送用

特性						
破坏压力(kg/平方厘米)			允许压力(30)	允许弯曲率半径(mm)	尺寸(inch)	最少弯曲率半径(mm)
水温(10)	水温(30)	水温(50)				
14.0	11.0	5.0	3.0	69	1"	18
12.0	9.0	4.0	2.5	84	1 1/4"	28
12.0	9.0	4.0	2.5	129	1 1/2"	43
12.0	9.0	4.0	2.5	165	2"	55
11.0	8.0	3.5	2.0	195	2 1/2"	65
11.0	8.0	3.5	2.0	210	3"	70
9.0	6.0	3.0	1.5	330	4"	110
9.0	6.0	3.0	1.5	405	5"	135
9.0	6.0	3.0	1.5	675	6"	225
9.0	6.0	3.0	1.5	1,050	8"	350
7.0	4.0	2.0	1.0	1,650	10"	550
5.0	3.5	1.5	1.0	2,400	12"	800

  

规格					
尺寸(mm)	内径(mm)	外径(mm)	pitch(mm)	一卷长度(m)	重量(±3%)(kg/卷)
25	25.0 ± 0.5	31.0 ± 1.0	7.5 ± 0.4	50	11.15
32	31.0 ± 0.5	37.6 ± 1.0	8.5 ± 0.4	50	13.4
38	38.0 ± 0.5	46.2 ± 1.0	9.0 ± 0.4	50	20.7
50	50.6 ± 1.0	59.8 ± 1.5	10.0 ± 0.4	50	32.4
65	62.4 ± 1.0	73.0 ± 1.5	14.3 ± 0.4	50	45.0
75	76.4 ± 1.0	88.8 ± 1.5	15.1 ± 0.5	50	63.0
100	101.6 ± 1.5	117.6 ± 2.0	16.4 ± 0.5	30	60.7
125	125.9 ± 1.5	142.9 ± 2.0	22.0 ± 0.5	30	98.0
150	152.4 ± 1.5	171.0 ± 2.0	22.0 ± 0.5	20	81.0
200	203.7 ± 1.5	229.7 ± 2.0	23.0 ± 0.5	10	72.0
250	254.0 ± 2.0	284.0 ± 2.5	25.5 ± 0.5	10	105.0
300	304.8 ± 2.0	337.9 ± 2.5	30.0 ± 0.5	10	145.0

