

Z73H-10C手动刀闸阀

产品名称	Z73H-10C手动刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	800.00/台
规格参数	型号:Z73H、F-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

Z73H-10C手动刀闸阀, Z73X、F、Y-16C手动耐磨刀闸阀采用整体型法兰对夹安装, 密封V级 级, 闸板与密封圈无间隙启闭, 具有很大的剪切及自洁功能, 使用于重质介, 与伞齿轮辅助配合, 达到很轻便的启闭效果, 此阀主要用于现代工业领域上。如矿山、造纸、污水处理、石油、食品等。

Z73H-10C手动刀闸阀是闸阀的一种, 是直行程切断阀门, 刀闸阀的闸板头部有斜刃口, 对介质具有一定的切断作用, 适合用于含纤维及固体颗粒介质及污水处理系统中, 可佩手动, 气动, 电动执行器, 广泛使用于造纸, 采矿, 化工, 污水处理等过程自控系统中。

Z73H-10C手动刀闸阀产品特点

- 1、阀门采用整体式设计, , 流体阻力小, 操作灵活方便。
- 2、伞齿轮刀闸阀螺杆传动采用双平面轴承设计, 使得传动摩擦力大大减少, 从而阀门开启轻便顺畅。
- 3、刀闸阀密封座采用可动式密封, 且采用O形圈预紧提供预紧力使密封座紧贴阀瓣, 泄露量大大减少, 对在长期使用中密封副的磨损有自动补偿功能提高了使用寿命。
- 4、固定导向爪, 无凹槽设计, 不易引起介质积存或卡阻。
- 5、阀座可根据介质和工况的需要, 选择金属硬密封或软密封: 闸板采用表面镀铬或离子氮化处理, 使闸板更耐磨, 密封面使用寿命更长; 软密封可选PTFE阀座或增强PTFE阀座或三元乙丙、NBR, 密封性好, 耐腐蚀。
- 6、介质适应范围广: 良好的密封性能和经济实用性强, 操作可手动、气动、电动, 实用范围非常广。

Z73H-10C手动刀闸阀性能参数

公称压力	壳体试验 (Mpa)	密封封试验 (Mpa)	工作温度	通用介质
0.6、1.0、1.6	0.9、1.5、2.4	0.7、1.1、1.8	900	纸浆、污水、煤装浆

Z73H-10C手动刀闸阀零部件材料

阀体、阀盖	闸板	阀杆	密封阀座
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金、

PN1.0MPaZ73H-10C手动刀闸阀法兰连接尺寸

公称通径	法兰外径	螺栓孔中心距	螺栓孔直径	螺栓孔数量	螺栓直径	密封面
DN	D	K	L			d
DN50	165	125	18	4	M16	100
DN65	185	145	120	20		
DN80	200	160	135			
DN100	220	180	8	155	22	
DN125	250	210	24			
DN150	285	240	23	M20		
DN200	340	295	265			
DN250	395	350	12	320	26	
DN300	445	400	368	28		
DN350	505	460	16	428		
DN400	565	515	M24	482	30	
DN450	615	532				
DN500	670	620	585	32		
DN600	780	725	M27	685	5	36