

食品工业用软管 (FDA)

产品名称	食品工业用软管 (FDA)
公司名称	青岛德而固机电设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	产地/厂商:进口 公称外径:30-350 (mm) 用途:食品级
公司地址	青岛经济技术开发区香江一支路4号楼1单元601室
联系电话	0532-86882958 15954878772

产品详情

产地/厂商	进口	公称外径	30-350 (mm)
用途	食品级	壁厚	0.6 (mm)
长度	10 (m)		

	特殊 pur 335 mhf 软管	
-40 ° c 到 +90 ° c 不带加强扁平聚氨酯, 抗震, 高伸缩性, 内壁平滑, fda食品级		
8.0.6	特殊 pur-cu 335 mhf 软管	
-40 ° c 到 +90 ° c 扁平型聚氨酯软管, 无加强, 抗震, 高伸缩, 内壁平滑, fda食品级, 可排静电		
8.1.0	protape® pur 331 mhf	
-40 ° c 到 +90 ° c pur, 超轻型, 高伸缩性和压缩比 4:1		
8.2.0	protape® pur 330 mhf	
-40 ° c 到 +90 ° c pur, 超轻型加强, 高伸缩性和压缩比 3:1		
8.3.0	protape® pur-va 330 mhf	
-40 ° c 到 +90 ° c pur		

和不锈钢材质,超轻型并加强,高伸缩性和压缩比3:1		
8.3.5	airduc®pur 350 mhf	
-40 ° c 到 +90 ° c pur, 轻型, 内壁平滑, 可排静电		
8.4.0	airduc®pur 351 mhf	
-40 ° c 到 +90 ° c pur, 中等重型, 内壁平滑		
8.5.0	airduc®pur-va 351 mhf	
-40 ° c 到 +90 ° c pur和不锈钢丝, 中等重型, 内壁平滑		
8.6.0	airduc®pur 355 mhf	
-40 ° c 到 +90 ° c pur, 重型, 内部平滑		
8.7.0	airduc®pur-va 355 mhf	
-40 ° c 到 +90 ° c pur和不锈钢, 重型, 内部平滑		
8.8.0	airduc®pur 356 mhf	
-40 ° c 到 +90 ° c pur, 重型, 真空保护, 内部平滑		
8.9.0	airduc®pur-va 356 mhf	
-40 ° c 到 +90 ° c pur和不锈钢, 超重型, 真空保护, 内部平滑		
8.9.5	airduc®pur 356 mhf 加强型	
-40 ° c 到 +90 ° c 超重型加强, 内部平滑, 真空保护, 可排静电		
8.10.0	barduc®pur-va 382 mhf	
-40 ° c 到 +90 ° c pur和不锈钢, 超重型, 真空保护, 内外部平滑		
8.10.5	barduc®pur-va 382 mhf-as	
-40 ° c 到 +90 ° c pur < 109 不锈钢, 超重, 真空保护, 内外壁平滑		
8.11.0	cp pur-va 455 mhf	

-40 ° c 到 +90 ° c pur和不锈钢材质,超轻,高伸缩和压缩比5:1,直径1000毫米		
8.12.0	airduc®pe 362 f	
-35 ° c bis +80 ° c pe, 中等重量,内部平滑		
8.13.0	cp ptfe-va 475 f	
-200 ° c 到 +250 ° c 特氟龙和不锈钢材质,超轻,高伸缩性和压缩比4:1 (可达 +250 ° c)		
8.20.0	norflex pur 401 mhf	
-40 ° c 到 +90 ° c 无加强型pur 软管,内外壁平滑		
8.21.0	norflex pur 441 mhf	
-40 ° c 到 +90 ° c 纤维加强pur 软管,耐压力,内外壁平滑		
8.22.0	norflex sil 408	
-60 ° c 到 +180 ° c 无加强硅胶软管,内外壁平滑		
8.23.0	norflex sil 448	
-60 ° c 到 +180 ° c 纤维加强硅胶管,耐压力,内外壁平滑		
8.25.0	norflex ptfe 407	
-150 ° c 到 +200 ° c 无加强ptf软管,内外壁平滑		