

DMZ673H-16C气动暗杆刀型闸阀

产品名称	DMZ673H-16C气动暗杆刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	型号:DMZ73F、X-16C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

DMZ673H-16C气动暗杆刀型闸阀, DMZ673X、F、Y-16C气动暗杆刀型闸阀由阀体、阀板、丝杆、阀杆螺母、支架、压条、手轮、填料组成, 带手轮气动暗杆刀型闸阀具有体积小, 重量轻, 带手轮气动暗杆刀型闸阀系列产品属带阀盖对夹法兰式、平行单闸板结构、单向流通性质, 流通阻力小、可切断各种浆类、灰渣、污水、水渣混合物、纤维等介质, 泛应用于电力, 市政、矿山、冶金、化工、煤炭、水利等行业, 带手轮气动暗杆刀型闸阀是种应用性强的新型更新替代阀门产品。

DMZ673H-16C气动暗杆刀型闸阀可提升的闸板密封面, 可刮除密封面上的粘着物, 自动清除杂物; 不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏; 短结构长度, 可节省原料、安装空间、也有效支持管道强度; 阀体上的导向块使闸板正确运动。挤压块保证闸板有效密封; U型闸板可作为切断使用。

- 1 阀体材质:铸钢(WCB)、不锈钢(304、316)、2520
- 2 公称压力:0.6Mpa、1.0Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa、150LB
- 3 公称通径:DN50-600mm NPS2"-24"
- 4 适用温度:-38~+650 (具体温度范围视密封副材质和介质性质而定)
- 5 连接法兰:ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS标准
- 6 密封型式:硬密封(H、Y)、软密封(X、F)
- 7 泄漏量:硬密封:D级(液体0.1XDNmm³/s)、软密封:* (零泄漏)
- 8 驱动方式:顶装手轮 气动(0.4-0.8MPa)(手气双驱动)、附件:气动三联件)

DMZ673H-16C气动暗杆刀型闸阀性能参数

公称压力	壳体试验 (Mpa)	密封封试验 (Mpa)	工作温度	通用介质
0.6、1.0、1.6	0.9、1.5、2.4	0.7、1.1、1.8	900	纸浆、污水、煤装浆

DMZ673H-16C气动暗杆刀型闸阀零部件材料

阀体、阀盖	闸板	阀杆	密封阀座
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金、

DMZ673H-16C气动暗杆刀型闸阀结构尺寸

公称压力	0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa							
公称通径	DN150	DN200	DN250	DN300	DN350	DN400	DN450	DN500
厚度 L	70	80	85	100	110	120	130	140
高度 H	890	1050	1220	1430	1620	1780	2110	2400