

排废气管 一级

产品名称	排废气管 一级
公司名称	青岛德而固机电设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	类型:管壁EPDM/PP加纤维涂层 型号:51-230MM 产品等级:一级
公司地址	青岛经济技术开发区香江一支路4号楼1单元601室
联系电话	0532-86882958 15954878772

产品详情

类型 产品等级	管壁EPDM/PP加纤维涂层 一级	型号 材质	51-230MM 管壁EPDM/PP加纤维涂层
10.2.0	protape® tpe 326 memory		
抗压碎保护,轻型(废气温度可达+200 ° c*)			
10.3.0	cp hypalon® 450 protect		
抗振动,外部保护(废气温度可达+200 ° c*)			
10.4.0	cp aramid 461 protect		
抗振动, 外部保护,非常有韧性(废气温度达 +300 ° c*)			
10.5.0	cp hypalon® 450		
抗振动,直径至1000毫米(废气温度达+200 ° c)			
10.6.0	cp aramid 461		
抗振动, 韧性强,直径至1000毫米(废气温度达+300 ° c)			
10.7.0	cp hitex 485		

多层, 非常有韧性, 绝热, 可用于轻度负压(可达+500 ° c)		
10.8.0	cp hitex 486	
多层, 非常有韧性, 绝热, 可用于轻度负压 (可达+650 ° c)		
10.9.0	cp hitex 483	
多层, 韧性强, 绝热, 优异的耐热性能(可达+900 ° c)		
10.10.0	金属管375玻璃纤维密封	
韧性 (+400 ° c)		
10.11.0	不锈钢管 va 376	
韧性(+600 ° c)		
10.2.0	protape®tpe 326 memory	
抗压碎保护, 轻型(废气温度可达+200 ° c*)		
10.3.0	cp hypalon®450 protect	
抗振动, 外部保护(废气温度可达+200 ° c*)		
10.4.0	cp aramid 461 protect	
抗振动, 外部保护, 非常有韧性(废气温度达 +300 ° c*)		
10.5.0	cp hypalon®450	
抗振动, 直径至1000毫米(废气温度达+200 ° c)		
10.6.0	cp aramid 461	
抗振动, 韧性强, 直径至1000毫米(废气温度达+300 ° c)		
10.7.0	cp hitex 485	
多层, 非常有韧性, 绝热, 可用于轻度负压(可达+500 ° c)		
10.8.0	cp hitex 486	
多层, 非常有韧性, 绝热, 可用于轻度负压 (可达+650 ° c)		

10.9.0	cp hitex 483	
多层, 韧性强, 绝热, 优异的耐热性能(可达+900 ° c)		
10.10.0	金属管375玻璃纤维密封	
韧性 (+400 ° c)		
10.11.0	不锈钢管 va 376	
韧性(+600 ° c)		