

# 欧洲狮15KW静音风冷柴油发电机

产品名称	欧洲狮15KW静音风冷柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:GT-1600TSI 功率:15KW 电压:220/380v
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

欧洲狮15KW静音风冷柴油发电机 静音箱对于发电机组的发展及使用具有重要意义。为客户带来极大的方便，此类静音型发电机组可置于室内，也可直接的摆放在室外。置于室内：为客户节约空间，机房摆放几台静音型发电机的同时，电力工作人员也可在内办公及一些其它的电力设备也可置于里面等，置于室外这样更为客户节约大量的资金去建发电机房，从而减少发电机房的静音工程等。

静音型发电机组适应城市环保噪声及各行业噪声要求，性能稳定，运行可靠、排放低、燃油消耗率低等优势。广泛应用于邮电，通讯，宾馆、娱乐、学校、高层等建筑以及工矿企业等对噪声有严格要求的供电场所。

型号 GT-1600TSI

发电机参数：

额定功率(KW)：15KW

备用功率 ( KW )：16KW

额定频率 ( HZ )：50

额定电压 ( V )：220/380

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

启动方式：电启动（选配全 自动）

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机参数：

气缸数：双缸,V型,风冷,四冲程,直喷式

发动机型号：GT2V92

活塞排量(ml)：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积（L）：32L

整机参数：

噪音db/7M：70-76

机油报警：具有

额定转速：3000rpm

长宽高（mm）：1250\*650\*760（带轮子高度：890）

净重（kg）：295

备注：图片仅供参考 请以实物为准

选购静音型柴油发电机组应考虑的因素主要有机械与电气性能、机组的用途、负荷的容量与变化范围、自动化功能等。

1、机组的用途。由于柴油发电机组可用于常用、备用和应急等3种情况。因此不同用途对柴油发电机组的要求就有所区别。

2、负荷容量。应根据不同用途选择负荷容量和负荷的变化范围，确定柴油发电机组的单机容量和备用柴油发电机组容量。

3、机组的使用环境条件（主要指海拔高度和气候条件）

4、柴油发电机的选择、发电机与励磁方式的选择、柴油发电机的自动化功能的选择。

另外就是要注意选择柴油发电机组直销厂家，保证机组的质量和售后服务。