

电加热棒防爆控制箱

产品名称	电加热棒防爆控制箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	520.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:B XK 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

防爆控制箱的外壳选用铝合金材料，表层历经高压静电粉末喷涂，罩壳，壳盖相接处为迷宫式构造，密封胶条选用耐热，耐老化硅橡胶，具备优良的防污，防水灯特性。增安型外壳，母块构造可依据客户必须，随便拼装，内窗防爆型元器件（显示灯，电流计，转速表，电阻器，操纵按键及操纵切换开关等）。防爆型元器件安装简单，滑轨式构造能迅速安装在定位的滑轨上（确保元器件在位置与方向上），便捷安装和检修维护保养。本商品电子器件可依据客户要求开展排序制造，应急终止依据规定了配防操作失误组织和改装密码锁（必须时），不锈钢板露出标准件为防掉式构造，避免打开表盖螺钉掉下来，便捷安装和维修。

防爆控制箱的型号规格及含义 爆炸性气体自然环境风险地区的区划 不一样的国家和地域，按分别的规范区划发生爆炸风险地区。在我国依据爆炸性气体化合物出现的经常水平和延迟时间，将爆炸性气体自然环境分成0区、1区和2区。0区：持续出现或长期性出现爆炸性气体化合物的自然环境。1区：在一切正常运作时将会出现爆炸性气体化合物的自然环境。2区：在一切正常运作时不太可能出现爆炸性气体化合物的自然环境或即便出现也仅是短时间存有的爆炸性气体化合物的自然环境。0区一般只存有于密封性的器皿，储槽等内部气体室内空间，在具体设计构思全过程中1区也非常少存有，大部分状况归属于2区。