

# 昌启自动化工厂 徐州无缝热压包边机 无缝热压包边机

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 昌启自动化工厂 徐州无缝热压包边机<br>无缝热压包边机 |
| 公司名称 | 东莞市昌启自动化科技有限公司4              |
| 价格   | 面议                           |
| 规格参数 |                              |
| 公司地址 | 东莞市厚街镇白濠社区莞太路白濠路段8号          |
| 联系电话 | 13798814778 13798814778      |

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市昌启自动化科技有限公司

无缝包边机又称无缝内衣缝合设备，亦称无缝内衣蕾丝机。主要是通过超声波原理，把超声波技术成功的运用在内衣产品上，通过花输对内衣的周边进行蕾丝切边，压各式暗纹，或压各式花孔，并能对边缘或不同规则花形孔状进行熔边处理，熔切边效果柔软、不脱丝，常州无缝热压包边机，不破口，不损伤，不毛边，连云港无缝热压包边机，不伤内衣材料原有的特性，对皮肤无刺激，符合环保及人体健康，无压迫感的效果。花边形状随意可变，使其周边平滑具有弹性可准确表达女性的内在感受与外在气质，表现出瞬间的，谦逊的含蓄，内在的雅致，又不失大气的回荡，舒适又不失，更加的呵护，充分体现了内衣的基本设计理念与其产品所展示的基本风格，超声波无缝内衣蕾丝机从而将无缝内衣的特点表达的淋漓尽致。

正在研发中的无缝工艺，它是将面料、制作工艺、工艺参数、胶膜的匹配连接在一起。你看，市面上无痕产品已经在热卖，尤其是之前的无痕内裤，一些运动品牌也在进行。在一个平稳期，我们也没有停息脚步，无缝热压包边机，更多的无缝工艺等着我们去挖掘、研发。

温度、压力、时间就是我们的热压工艺参数。我们通过调整热压机器的参数，使材料和面料紧密粘合。

在操作前期，没有调整好相对应的参数，因温度的不足或过高将会导致材料没有办法完全粘合在面料或

使面料和材料烫坏。

压力的调整也至关重要，这将直接导致材料是否能够更牢固的粘合于面料或过大将导致裁片上出现严重压痕。

时间的不足或过剩都会造成不粘或溢胶等现象。以上数据都是相辅相成的，根据长时间累计的经验还有材料不同做出相应的调整，并无完全数值。

需要了解无缝包边机，无缝内衣机，无缝服装包边机东莞昌启自动化！

- 包边机安全操作规程
- 1、操作人员必须戴好工作帽，徐州无缝热压包边机，但禁止戴手套操作。
  - 2、工作之前要检查该设备各部件是否齐全，运行状况是否良好。
  - 3、工作之前要按产品规定厚度调换相应的定位板，在包边过程中适时调整压合的松紧度。
  - 4、被包密封材料一定要保持与压力合面水平操作。
  - 5、包边机过程中要注意压合情况，踏板灵活配合，防止钢带边歪斜，损坏密封面或滚轴面
  - 6、工作完毕要及时切断电源，打扫设备卫生，并认真填写设备运转记录。

昌启自动化工厂(图)-徐州无缝热压包边机-无缝热压包边机由东莞市昌启自动化科技有限公司提供。“无缝包边机,超声波花边机,无缝飞边机,皮带上胶机/折边机”选择东莞市昌启自动化科技有限公司，公司位于：东莞市厚街镇白濠社区莞太路白濠路段8号，多年来，昌启自动化坚持为客户提供好的服务，联系人：王先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。昌启自动化期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事花边机厂家，超声波花边机工厂，服装花边机公司的厂家，欢迎来电咨询。