

# 桂林泄油器 元亨利通公司 抽油泵泄油器

产品名称	桂林泄油器 元亨利通公司 抽油泵泄油器
公司名称	濮阳市元亨利通石油机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市锦田路与新东路交叉口向北200米路东
联系电话	13461799111 13461799111

## 产品详情

### 滑套式泄油器

工作原理：

从油管打压，当压力达到23-35 MPa（通过更换剪钉的大小，液压泄油器，实现压力的变换）时，抽油泵泄油器，定压剪钉剪断，滑套下移，将定压孔打开，实现油套连通。

这种泄油器对于压力的控制依靠剪钉的大小进行控制，从原理上非常的。主要存在的问题是在射采联作泵的配合应用上，桂林泄油器，往往施工作业人员会大排量泵入底阀，造成瞬间憋压，而此时压力瞬间达到滑套式泄油器的承受压力，造成泄油器开的局面。应用这种泄油器与射采联作配合应用时特别要注意这一问题。

泄油器由壳体、伸缩接头、齿块、弹簧、限位销和剪切销组成。壳体的上下两端设有螺纹，内侧设有斜面台阶；齿块放置在斜面台阶上，泄油器生产厂家，齿块与壳体内顶部之间设有弹簧；限位销外侧设有齿，中心设有通孔，上侧连接有弹簧，限位销安装在伸缩接头上；伸缩接头上端外侧设有挡座，中心设有通孔，下端设有螺纹；伸缩接头上端外侧的挡座通过剪切销与壳体下部连接

多功能泄油器主要由上下接头、卡瓦、卡瓦座、活塞、锚卡瓦、弹簧等组成。它通过油管内的液压将油管固定在套管上，防止油管上下跳动。再次，该操作直接提升油管柱，打开排油孔，并完成排油动作，因此同时自动收回卡瓦，并释放油管的锚定。在放油口下入井内之前，在地面上预先设计好密封铜片的承压值。在油井正常生产过程中，泄油装置上的密封铜皮被紧固销压紧，承受管柱内液柱的压力，起到密封作用，保证不泄漏，保持油井正常生产。

桂林泄油器-元亨利通公司-抽油泵泄油器由濮阳市元亨利通石油机械有限公司提供。“抽油泵,井下工具,钻井搅拌机,震动器,离心机,油罐,采油气井”选择濮阳市元亨利通石油机械有限公司,公司位于:濮阳市锦田路与新东路交叉口向北200米路东,多年来,元亨利通坚持为客户提供好的服务,联系人:路经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。元亨利通期待成为您的长期合作伙伴!