

嵌缝防水双组份聚硫密封胶 攀枝花自流平密封胶 固化密封 2022新闻

产品名称	嵌缝防水双组份聚硫密封胶 攀枝花自流平密封胶 固化密封 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.20/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 密度:1.6g/cm
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

购物须知 诚信商家 贴心售后 购物无忧

关于色差：本产产品均为实物拍摄，由于拍摄环境、光线及手机、电脑的显示器光亮程度不同，可能导致少许色差，不属于质量问题。

关于价格：产品图片、价格、产品属性均仅供参考，具体产品要求以客户要求为准，价格以客户经理或线下报价为准，本商铺所有产品价格不作为交易价格仅供参考，欢迎咨询。

关于发货：所有商品发货前我方都会进行严格检查，检查确认无质量、数量问题后，我方会尽快为客户发出货物。

双组份聚硫建筑密封胶（膏）配比与施工方法简介

聚硫密封胶是以液态聚硫橡胶作为主要原料，加入增韧剂、补强剂、触变剂、增粘剂等加工成一种软膏，经常被大量的应用于隧道内部嵌缝防水和一些水利工程中的止水部位。

双组份聚硫密封胶配比与施工注意的事项：

配比方法

1、在对双组份聚硫密封胶产品进行配比时，一定要防止气泡混入胶体中，一旦胶体中混入了气泡就会在很大程度上影响该产品的使用性能。

2、双组份聚硫密封胶需要到现场自己进行搅拌，配制好的双组份聚硫密封胶产品须在两小时内用完，因为在两个小时后就会变稠，影响到产品的使用性能。

3、为了使配比的双组份聚硫密封胶更均匀，好是采用机械进行搅拌。

施工方法

1、首先将施工处残留的垃圾杂物清理干净；

2、把缝隙的两边10mm处贴上防护胶带，以防把其他构筑物表面弄脏。

3、填充背衬材料；

4、把拌好的聚硫密封膏用挤胶枪自下而上将双组份聚硫密封膏填入缝内压实填满。再用腻子刀把胶刮平防止起泡混入。

5、施工结束后把缝隙两边的防护胶带取下即可，24小时内应避免水冲雨淋。