

无负压供水设备 无负压供水设备

产品名称	无负压供水设备 无负压供水设备
公司名称	河南中创泵业有限公司
价格	15000.00/套
规格参数	设备名称:无负压供水设备
公司地址	郑州市金水区丰乐五金机电城22号楼4号
联系电话	0371-6373515 13015527255

产品详情

设备名称 无负压供水设备

zcl系列供水设备是我公司创新研制开发的无负压管网增压设备。该设备全封闭设计，可直接与自来水管网连接，通过自动补气装置和流量调节器保护自来水管网不形成负压，保证了自来水管网稳压(无负压)、安全、卫生的向用户供水，避免了修建混凝土蓄水池或设水箱的麻烦。该设备充分利用了自来水管网的原有压力，在原有压力的基础上实现压力叠加，实现差多少，补多少，使二次加压设备的选型减小，节省投资，同时在使用过程中也可大大节能，是目前最先进最新型的二次供水方式。设备特点1、直接与自来水管网串联联接，不用建水池、水箱，设备投资小，与其它供水设备相比，可节省设备费用20%~60%。

- 2、充分利用管网原有压力，只对水压不足部分补充加压，与普通变频供水设备相比，可节电50~90%。
 - 3、无水池渗漏、冒、滴等跑水现象，节水10%以上。
 - 4、彻底解决水池、水箱的二次污染问题，安全卫生。
 - 5、停电时可由自来水原有压力照常供水，停电不停水。
 - 6、施工周期短，占地面积小，机电一体化，安装方便。
 - 7、由于去掉了水池、水箱，不存在故障率较高的浮球阀、水泵底阀、进排气阀的设备故障点，故设备运行故障率低，维修工作量小，稳定可靠，寿命长，易于管理。
 - 8、充分利用电子防负压装置的智能控制功能，可最大限度的满足用户的用水需求。
 - 9、有过流、缺相、过压、欠压、缺水等多种保护功能，使用寿命长。
- 技术参数与适用范围
- 1.流量范围：0-600m³/h
 - 2.压力范围：0-2.5mpa
 - 3.配备功率：132kw
 - 4.压力调节精度：0.01mpa
 - 5.环境温度：0-40
 - 6.相对湿度：90%(电控系统)
 - 7.电源：三相,380v(±10%)，50hz±2hz
 - 8.流量调节器容积：0.31m³-2.4m³

