

耐腐蚀化工离心泵 中创 不锈钢

产品名称	耐腐蚀化工离心泵 中创 不锈钢
公司名称	河南中创泵业有限公司
价格	2000.00/套
规格参数	品牌:中创 型号:IH80-65-160 材质:不锈钢
公司地址	郑州市金水区丰乐五金机电城22号楼4号
联系电话	0371-6373515 13015527255

产品详情

品牌	中创	型号	IH80-65-160
材质	不锈钢	驱动方式	电动
原理	离心泵	性能	耐腐蚀
泵轴位置	卧式	叶轮吸入方式	单吸式
叶轮数目	1	叶轮结构	开式、闭式
适用范围	耐腐蚀化工	产品别名	化工泵
流量	50 (m3/h)	扬程	32 (m)

ih单级单吸化工泵

ih不锈钢化工泵有29个基本型，其中22个双速（2900、1450r/min）经由a、b两种型式的叶轮直径切割变型后，达112个规格。可用于化工、石油、冶金、电力、造纸、食物、制药、环保、废水处理和合成纤维等行业用于输送各种腐蚀的或不允许污染类似于水的介质。这是国际上通用的一种结构形式。ih化工泵输送介质温度为-30 ~ 130 ，需要时采用双端面密封冷却装置，可输送介质温度为-80 ~ +280 。ih不锈钢化工泵的参数范围：流量q：3.2 ~ 400m3/h; 扬程h：5 ~ 132m 转速n：2900、1450r/min; 配带功率：0.55 ~ 160kw 出入口直径：25 ~ 200mm; 最高工作压力：1.6mpa ih化工泵的旋转方向：泵通过加长联轴器由电机头直接驱动，从电机端看，按顺时针方向旋转。只需拆下联轴器的中间联接件，即可退出转子部件进行检验。ih型不锈钢化工泵的结构特点：悬架部件通过止口固定固定在中间支架上，并用悬架支架支撑在底座上。泵盖通过止口固定在中间支架上，然后通过泵体与中间支架止口的联接把泵盖夹紧在中间，泵体是轴向吸入，径向排出，脚支承式，可直接固定在底座上。为拆卸利便，设计了加长联轴器，检验时可以不拆卸进出口联接管路，泵体和电动机。ih不锈钢化工泵的轴封型式：该泵的密封型式采用填料密封或机械密封，由用户根据需要选用合适的密封形式，同时根据工况可采用适合于iso3069规定的密封内腔尺寸和其他结构的轴封型式，如带波纹管的机械密封和付叶轮动力密封等等。机械密封：单端面机械密封和双端面机械密封两种型式，密封腔内通入一定压力的水，冲刷磨擦两端面，同时起

冷却作用。填料密封：泵盖内设有填料函，采用软填料密封，填料函内可通入有一定压力的水，供密封冷却，润滑、清洗用。

ih型不锈钢化工泵型号意义：ih80-50-160aih代表国际标准化离心泵80代表吸入口直径（mm）50代表排出口直径（mm）160代表叶轮名义直径（mm）a代表叶轮外径经第一次切割