

众拓路桥双组份聚硫密封胶 佳木斯建筑嵌缝膏 防水弹性密封胶 聚氨酯填缝胶2022新闻

产品名称	众拓路桥双组份聚硫密封胶 佳木斯建筑嵌缝膏 防水弹性密封胶 聚氨酯填缝胶2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 挤出率:86% 颜色:黑色,白色
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

众拓路桥双组份聚硫密封胶 佳木斯建筑嵌缝膏 防水弹性密封胶 聚氨酯填缝胶2022新闻

密封胶施工内容

密封胶施工过程中重点质量控制工序如下：

变形缝密封界面必须用手提砂轮或钢刷进行表面处理，必要时用切割机处理，确保粘结界面干燥、清洁、无油污和粉尘，并暴露出坚硬的结构层。

密封胶混合要完全充分，双组分混合至颜色均匀一致。

涂胶前先在涂胶面上刷涂底涂料，然后手工涂胶一层并反复挤抹后才可用注射枪注射涂胶。

混合后的密封胶要确保在要求的时间内用完，超过适应期的胶料不能在同新混合的密封胶一起使用。

涂胶过程中胶体搭接要严格按照搭接工艺要求施工。

涂胶工程中要注意从一个方向进行，并保证胶层密实，避免出现气泡和缺胶现象。

胶层为完全硫化前要注意养护，不得泡水或人为损坏。

施工前进行技术交底，施工作业队要求明确分工，切实把每一环节落实到每一个人，并加强施工人员质量和责任心教育和落实。

