

定制净益康双极超纯水设备运行稳定

产品名称	定制净益康双极超纯水设备运行稳定
公司名称	新乡市净益康环境设备有限公司
价格	12800.00/套
规格参数	用途:水处理 工艺:反渗透 电压:380V
公司地址	河南新乡卫辉市车管所院内
联系电话	13525046604

产品详情

启动记录RO装置的性能特性必须从一开始就记录，启动报告应该包括完整的装置说明，可以利用流程图、装置图表示预处理、RO装置和后处理、初始时预处理和RO的性能记录。所有仪表和表计必须按照厂家的建议进行校准并做记录。RO运行数据 运行数据可以说明RO系统的性能，在整个RO使用期所有的数据都要收集和记录，这些数据与定期的水分析一起为评价RO装置的性能提供资料。 流量(各段产品水和浓水流量)。 压力(各给水、浓水、产品水)。 温度(给水)。 pH值(给水、产品水、浓水)。 电导率 / TDS(给水，产品水，每一段给水，产品水浓水)。 SDI(给水，5mm过滤后，每一段给水，浓水)。 后一段浓水的LSI。 运行小时数。 偶然事件(SDI、pH值和压力失常、停运等)。 所有仪表和表计的校准，必须按照制造商的建议方法和周期进行，但是3个月少要校准(校改)1次。 流量压力、温度、pH值、电导率、SDI(给水)，每班一次。 每一段给水，浓水的SDI每星期一次，并对滤膜上残留物进行分析。 每一段给水，浓水，产品水的TDS每月分析一次。 余氯、电导率每天一次。 浓水(排水)LSI每星期一次。 偶然事件发生时记录下来。

[定制净益康不锈钢纯净水设备出水达标](#)