

## 可变弹簧支吊架生产厂家已更新

产品名称	可变弹簧支吊架生产厂家已更新
公司名称	沧州厚创管道装备有限公司
价格	50.00/个
规格参数	
公司地址	盐山县盐山镇南隅村（注册地址）
联系电话	17331729618

## 产品详情

河北弹簧支吊架厂家有很多,选择质美价廉的优质弹簧支吊架就到我公司来,我公司弹簧支吊架在全国各地有着崇高的信誉,在河北弹簧支吊架厂家中,深受广大客户的一致好评,欢迎全国各地的采购商前来选购,好的产品是您身边的优质保障.弹簧支吊架编辑根据力矩平衡原理设计。在规定的负载位移范围内,负载力矩和弹簧力矩始终保持平衡。因此,用恒吊支撑的管道和设备发生位移时,可以获得恒定的支承力,不会给管道和设备带来附加应力。恒吊一般用于需要减少位移应力的地方,如电站锅炉本体,发电厂的汽、水、烟风管及燃烧器等悬吊部分,以及石油化工设备和其它需要减少位移应力的地方。基本信息编辑用途和适用范围:本标准适用于位移范围为VS(0~180mm)、TD(0~120mm)、载荷范围为154~217384N、使用温度范围-20~200的可变弹簧支吊架。2结构形式和型号表示方法编辑可变弹簧支吊架主要由圆柱螺旋弹簧、位移指示板、壳体及松紧螺母等零件组成。可变弹簧支吊架按安装方式的不同,分为A、B、C、D、E、F、G七种型式。A型----上螺纹悬吊型;B型----单耳悬吊型;C型----双耳悬吊型;D型----上调节搁置型;E型----下调节搁置型;F型----支撑搁置型;G型----并联悬吊型;安装与使用:安装:1.A型上吊杆一端与根部相连;另一端用螺纹拧入弹簧支吊架顶板螺孔内,并用螺母锁。花篮螺母下端与管道吊杆上端用螺纹相连,旋转花篮螺母,将管道吊装到规定的安装位置,然后用螺母锁紧。2.B、C型弹簧支吊架上端与吊杆或吊板相连,吊杆、吊板另一端生根在钢梁或楼板上。其他与A型相同。3.D型用螺栓将弹簧支吊架固定在钢梁或楼板上,吊杆穿过吊架本体与管道相连,旋转顶部螺母,将管道吊装到规定的安装位置,然后用螺母锁紧。4.E型用螺栓将弹簧支吊架固定在钢梁或楼板上。其他与A型相同。5.F型用螺栓将弹簧支吊架底板固定在基础、钢梁或楼板上,顶部支撑水平管道或弯道底部。当现场实际支撑高度与设计提供安装高度有出入时,可转动荷重柱进行微调。其微调量为Lmax与Lmin之间。弹簧型号VS30F0~9为±6mm、VS30F10~24为±12.5mm,弹簧型号VS60F、VS90F、VS120F、VS150F、VS180F分别为±25mm。6.G型旋转花篮螺母,使固定在钢梁或楼板上的吊杆拉紧,将吊架调整到设计的安装高度,再用螺母将花篮螺母锁紧。1607203支吊架适用范围1.容量:600MW级及以下的机组。600MW级以上的机组可参照运用。2.参数:主汽为555 给水为265 及以下;当主汽温度超越555 ,或给水温度大于265 时,可参照运用,且应校核管部强度。3.介质品种:汽、水包含衬胶管、油、气管道。4.管径:按“火力发电厂汽水管道零件及部件典型计划手册”规矩的管径系列。弹簧支吊架是用于电厂汽水管道或锅炉设备、在运转中产生热位移及其设备上。根据管道受力状况核算判定的弹簧支吊架工作和热位移恳求,本厂将弹簧支吊架按照计划荷载进行整定:即弹簧预压并所定冷态荷载方位上;一起标上冷态时的理论理论工作方位。管道支吊架组对与焊接应严峻按计划图纸规范进行,未经许可不得随意改动支吊架的型式与规范。

关于一些特殊的支吊架,如抱箍、吊杆等可利用现场条件计划胎具进行预制。