

不锈钢卡压管件超声波清洗机 螺纹管超声波自动线清洗烘干设备

产品名称	不锈钢卡压管件超声波清洗机 螺纹管超声波自动线清洗烘干设备
公司名称	广东创伟达智能自动化有限公司
价格	35600.00/台
规格参数	品牌:创伟达 用途:工业用 产地:广东佛山
公司地址	广东省佛山市顺德区勒流街道新安村新启工业区 发展三路五号之三
联系电话	18924894066

产品详情

商品描述

创伟达不锈钢卡压管清洗机 环压管螺纹管超声波清洗干燥线

不锈钢卡压管清洗机 环压管螺纹管超声波清洗干燥线是针对各类不锈钢水管、管件、卡压式管件加工后需要清洗而设计的，其采用高压喷淋与超声波相结合的清洗工艺，利用不锈钢网带输送不锈钢水管完成清洗、漂洗、风切、烘干过程，设备操作简单、清洗效率高、效果好。独特的侧喷设计有利于不锈钢水管内部的污渍冲洗，这对于不锈钢水管的高效清洗、改善劳动环境、减少劳动强度，提高清洗质量，具有重要的意义，厂家咨询电话：189 2489 4066吴女士 微信同号。

不锈钢卡压管清洗机 环压管螺纹管超声波清洗干燥线的特点：

- 1.结构：超声波槽体材质使用优质进口SUS304L 2.5mm不锈钢板制作；槽底向后倾斜，利于排液及排渣；设有独立的溢水盒，溢水盒设在储槽的中上侧；溢水盒宽度为150mm，要求水流畅通，可迅速将清洗液表面漂浮的脏物溢流到储液槽进行油水分离处理。
- 2.清洗液流向：清洗液从清洗槽溢流到储液槽，再从储液槽循环回来，周而复始，不断循环。
- 3.超声波：采用底震式或侧振式超声波，每个换能器的功率：60W；，超声频率28KHZ，可微调；配有扫描电路使超声功率稳定在好的状态，并设有电流大小指示表，可单独控制。槽内无液、不得开启超声

, 以免损耗换能器。

4.循环过滤：设有独立的循环过滤系统，过滤系统由不锈钢过滤泵、不锈钢插板式过滤器、压力表等组成，过滤精度10um，循环流量可调。

5.采用数显自动温度器，温控范围：0~100 连续可调。

6.循环泵：采用台湾“源立”品牌轻型卧式多级离心不锈钢水泵；其流量和扬程的强度吸走清洗液中的悬浮油脂和尘埃。

7.加热：每个超声波清洗槽设置恒温加热装置，清洗槽外裹保温棉，自动温控，RT-100 可调，温控器探针置于清洗槽内。

8.工作液体：市水 清洗剂。

9.凡与液体接触的内罩、槽体、管道、喷嘴、链条、过滤器、泵体、阀门、工装板紧固件及工装板均采用SUS304不锈钢板。泵浦采用南方特种不锈钢泵。

10.清洗剂及保养用化学品可与金属,塑料、使用于制造清洗场的其它结构材料相容(含泵,过滤器,控制器与安全电路)。

11设有可靠的循环过滤、油水分离系统等。

12.电气控制系统采用优质可靠的进口控制系统及元件。

13.各槽之间不得有串液。

适用范围：

钢管、铝管、卡压式管件、薄壁管、不锈钢管、铜管、直管、弯管、弯头、方管、圆管、管材、管道、制品管、食品管、饮用水管等等.厂家咨询电话：189 2489 4066吴女士微信同号。

典型用户：

深圳雅昌管业股份有限公司、湖北金牛管业有限公司、广东思豪内高压科技有限公司 [广东美美管业有限公司](#)、天津国琳实业、浙江健恒实业有限公司、梅州凌云制冷配件有限公司、徐州同乐管业有限公司、常州鼎基精密五金有限公司、中捷集团、山东金润德、瑞进不锈钢管、等等。厂家咨询电话：189 2489 4066吴女士 微信同号。