

水泥钢筋混凝土检查井 浩禾建材 龙华钢筋混凝土检查井

产品名称	水泥钢筋混凝土检查井 浩禾建材 龙华钢筋混凝土检查井
公司名称	广州市浩禾建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区车陂路500号粤雅消防市场34档
联系电话	13828455185 13828455185

产品详情

2.2支管按设计高程、位置、坡度随井安好，管口与井内壁平齐。

2.3检查井流槽在井壁砌到管顶以下时同时进行砌筑。采用砖石砌筑流槽时，流槽表面采用分层压实、抹光。

2.4砖砌雨水检查井无地下水情况时，井内壁管上皮20cm以内使用1：2防水水泥砂浆抹面，厚度为2cm，其余部位采用1：2水泥砂浆勾缝。在遇地下水时井外墙用1：2防水水泥砂浆抹面至地下水位以上500mm，抹面厚度为20mm；砖砌污水检查井井内外墙均用1：2防水砂浆抹面至井顶部，抹面厚度为20mm。抹面前先用水浇湿砖面，先用1：2砂浆打底，厚1cm，砂浆用力压入砖缝，确保粘接牢固，定浆后抹第二层，厚0.5cm进行找平，定浆后再抹第三层，厚0.5cm抹面压光。管道和检查井的连接采用刚性连接，井和管之间用1：2的水泥砂浆结合密实，井底流槽和管内壁接合平顺，管口和井壁齐。检查井收口分为三面收口和四面收口。三面收口时收口方向一般在管线流水方向的两侧，钢筋混凝土检查井生产商，且远离道路边石的方向。在砌筑收口部分砖墙时，应层层测量检尺。每层砖收进的尺寸：，三面收口时每次收进不超过50mm。

1、检查井施工工艺流程

检查井基础：砼搅拌，运输，浇注，捣固，找平，养生；

检查井砌筑：调制砂浆，红砖砌筑，拌灰，抹面，水泥钢筋混凝土检查井，勾缝，养生，龙华钢筋混凝土检查井，井盖井座安装。

2、检查井施工主要方法

检查井基础必须与管道砼基础同时进行浇筑，使管道平基和检查井基础形成一个整体。

2.1施工前检查基础尺寸和高程，经检查合格后用水将基础冲洗干净。先铺一层砂浆，再压砖砌筑，灰缝为1 cm。管外壁与井接触部分在砌井前用水冲洗干净，保证井壁与砼管接触处座满砂浆，预制钢筋混凝土检查井，并在井壁外抹管箍，防止漏水。检查井内壁勾缝灰浆饱满，缝面光滑。井梯安装牢固，方向正确，竖向成排，尺寸符合标准(两个井梯横向中心间距为300mm，竖向间距为360mm；井身尺寸不允许小)。

由于矩形检查井的井底与井室也是整体的浇筑的。

下井室成型养护强度达到许可时，要对下井室进行翻转，起初采用人工配合吊车进行翻转，经过研究我们试制成矩形检查井翻转的设备。

随着大管径的检查井投入生产，检查井体积增大、壁厚增厚随之检查井的单体构件重量的增大，原有的起重设备满足不了脱模的能力，通过采用了液压顶配合的办法，弥补设备能力上缺欠。

水泥钢筋混凝土检查井-浩禾建材-龙华钢筋混凝土检查井由广州市浩禾建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州市浩禾建材有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为管道辅助材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!