

众拓路桥 模数伸缩缝厂家 桥梁伸缩缝 梳齿型变形缝抗震温州厂家长期供货2022新闻

产品名称	众拓路桥 模数伸缩缝厂家 桥梁伸缩缝 梳齿型变形缝抗震温州厂家长期供货2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	160.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 产品产地:河北衡水 伸缩缝 产品名称:桥梁橡胶伸缩
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

众拓路桥 模数伸缩缝厂家 桥梁伸缩缝 梳齿型变形缝抗震温州厂家长期供货2022新闻

桥梁伸缩缝施工说明

C型桥梁变形缝装置的施工技巧

伸缩缝安装施工工艺 清理伸缩缝预留槽 整理预埋钢筋 伸缩缝型钢吊放入槽 准确定位型钢标高和纵横平整度 焊接伸缩缝型钢与预埋件 拆除型钢限位板 布设槽内钢筋网 安装梁端缝隙端模板 浇筑钢钎维混凝土 养生 安装伸缩缝胶条 进入下一道工序施工

伸缩缝安装质量控制 桥梁伸缩缝装置是使车辆平稳通过桥面并满足桥面变形的需要。本桥伸缩缝主要有D40、D160、D400型三种伸缩缝，伸缩缝进场后技术人员核对生产厂家、规格型号。伸缩装置吊装就位前将预留槽内混凝土凿毛并清扫干净，扶正预埋锚固钢筋。伸缩缝安装温度为15℃，施工时应根据实际温度调整组装定位值，并由施工安装负责人检查签字后严格按施工图纸施工。吊装时按照吊点起吊，必要时再作加强措施，确保安全可靠。安装时伸缩装置的中心线与桥梁中心线相重合，偏差不超过10mm。伸缩装置顺桥向的宽度对称分布在伸缩缝的间隙上，并使其顶面标高与设计标高吻合，垫平伸缩装置，然后穿放横向联接水平钢筋，将伸缩装置上的锚固钢筋与梁上预埋钢筋在两侧同时焊牢，放松卡具，使其自由伸缩。完成以上工序后，安装模板，在预留槽口内浇注C50混凝土，浇注混凝土时振捣密实，防止混凝土渗入位移控制箱内，并不得将混凝土溅、填在密封橡胶带缝中及表面上，如果发现此现象立即清除，然后进行养护。

