

众拓路桥管道封堵气囊

直径600高压堵水气囊橡胶水堵哈尔滨水利排水闭水封堵2022新闻

产品名称	众拓路桥管道封堵气囊 直径600高压堵水气囊橡胶水堵哈尔滨水利排水闭水封堵2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	350.00/件
规格参数	品牌:众拓路桥 产品作用:快速阻断水流 物流:全国
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

众拓路桥管道封堵气囊 直径600高压堵水气囊橡胶水堵哈尔滨水利排水闭水封堵2022新闻

管道封堵气囊的使用方法

将封堵气囊放入需要堵塞的管道口处，放入管道的长度为封堵气囊的长度，然后通过进气阀冲入压缩空气到规定压力，即可进行施工，施工完毕后打开进气阀放出空气，取出封堵气囊。

管道封堵气囊，是橡胶和纤维织物等高分子合成材料经高温硫化工艺制成的一种多规格、多形状的用于管道、涵洞输水、排污、除淤维修的用橡胶产品，它可在不同管径、不同平面和不同位置上快速阻断水流，是地下管道进行输排水和淤污治理的理想工具。管道堵水气囊，适合对排水管道封后进行闭水试验、闭气试验、漏点查找、管道维修临时堵水等维护测试工作。

试验研究了0,25,60 这三种养护温度下不同沥青含量的水泥沥青砂浆(CAM)在3~120d龄期内的力学强度发展规律.结果表明:高温养护不利于低沥青含量CAM的力学强度发展,但有利于高沥青含量CAM的抗压强度发展;低温养护不利于任何类型CAM的强度发展;养护环境温度主要影响水泥的水化反应和沥青的破乳成膜过程,且对前者的影响大于后者。

