

土工布 南昌市 美格施

产品名称	土工布 南昌市 美格施
公司名称	泉州宜华织造有限公司
价格	2.00/平方米
规格参数	产地:南昌市 规格:200g/m ² *3m*100m 品牌:美格施
公司地址	晋江市深沪镇东华工业区
联系电话	86-59585307999 13808552168

产品详情

产地	南昌市	规格	200g/m ² *3m*100m
品牌	美格施	材质	PET
长宽	3m	厚度	2.4
延展率	45%	颜色	白
用途	公路水利		

土工材料简介，

南昌土工布及土工格栅等土工材料简介，生产厂家地址南昌，江西洁华实业有限公司厂家，南昌新建进贤等：联系人：施先生，电话18770099992福建，吉林、河南、山西、陕西、宁夏、甘肃、山东、北京、上海、天津、河北、辽宁、江苏、安徽、湖北我公司专业生产：土工布、无纺针刺土工布、复合土工膜、土工膜、防水板、三维网垫、土工格室、软水管、土工网及土工格栅等土工材料，拥有土工材料生产线四条，复合土工膜及土工格栅等生产线共五条。主要设备由德国最先进的土工材料及淋膜复合材料生产线。全部设备均为计算机自动控制，流水线作业生产，产品质量可靠。完全可满足各项大中小型工程土工材料的需要和供应。公司通过iso9001质量体系认证，产品符合gb/t—17638—1998，gb/t—17462—1998。我公司生产设备先进、工艺技术领先，有精密的检测仪器、先进的质量控制技术和严格的质量管理体系。几年来,公司生产的土工材料，广泛应用国家及地方大、中、小型水利、电力、公路、铁路、机场、污水处理、尾矿坝等工程。公司秉承：以质量求生存，以创新求发展的理念，愿与各界朋友携手共进，共创美好的明天！土工布功能：一、利用土工布良好的透气性和透水性，使水流通过，从而有效的截留砂土流失。二、土工布具有良好的导水性能，它可以土体内部形成排水通道，将土体结构内多余液体和气体外排。三、利用土工布增强土体的抗拉强度和抗变形能力，增强建筑结构的稳定性，以改善土体质量。四、土工布有效的将集中应力扩散，传递或分解，防止土体受外力作用而破坏。五、土工布防止上下层砂石、土体及混凝土之间混杂。六、土工布网孔不易堵塞—因不定型纤维组织形成的网状结构有应变性和运动性。七、土工布高透水性—在土水的压力下，仍能保持良好的透水性八、土工布耐腐蚀—以丙纶或涤纶等化纤为原料，耐酸碱，不腐蚀，不虫蛀，抗氧化九、土工布施工简单—重量轻，使用方便，施工简单防渗土工布 防渗土工布以塑料薄膜作为防渗基材，与无纺布复合而成的土工防渗材料，它的防渗性能主要取决于塑料薄膜的防渗性能。目前，国内外防渗应用的塑料薄膜，主要有聚氯乙烯（pvc）

和聚乙烯（pe），它们是一种高分子化学柔性材料，比重较小，延伸性较强，适应变形能力高，。耐腐蚀，耐低温，抗冻性能好。其主要机理是以塑料薄膜的不透水性隔断土坝漏水通道，以其较大的抗拉强度和延伸率承受水压和适应坝体变形；而无纺布亦是一种高分子短纤维化学材料，通过针刺或热粘成形，具有较高的抗拉强度和延伸性，它与塑料薄膜结合后，不仅增大了塑料薄膜的抗拉强度和抗穿刺能力，而且由于无纺布表面粗糙，增大了接触面的摩擦系数，有利于复合土工膜及保护层的稳定。同时，它们对细菌和化学作用有较好的耐侵蚀性，不怕酸、碱、盐类的侵蚀。防渗土工布机能：

利用土工布良好的透气性和透水性，使水流通过，从而有效的截留砂土流失。

土工布具有良好的导水性能，它可以土体内部形成排水通道，将土体结构内多余液体和气体外排。

利用土工布增强土体的抗拉强度和抗变形能力，增强建筑结构的稳定性，以改善土体质量。

有效的将集中应力扩散，传递或分解，防止土体受外力作用而破坏。

防止上下层砂石、土体及混凝土之间混杂。

网孔不易堵塞—因不定型纤维组织形成的网状结构有应变性和运动性。

高透水性—在土水的压力下，仍能保持良好的透水性

耐腐蚀—以丙纶或涤纶等化纤为原料，耐酸碱，不腐蚀，不虫蛀，抗氧化

施工简单—重量轻，使用方便，施工简单

江西洁华实业有限公司

用途： 土木 水利 铁道 公路 水坝 桥梁 围海造田 坑道工程

特点：土工合成材料主要以涤纶短纤、长丝机织、膜裂丝编织、pe、pvc薄膜为原料，采用针刺法，热复合法生产工艺加工制成，具有强力高、耐磨损、耐腐蚀、耐老化、防腐烂、防虫蛀、孔隙率高、有效孔径易于控制等优点。

作用： 分隔 支撑 过滤 保护 排水 加固

本公司生产的土工布产品经国家质量监督检验检疫总局抽检为合格产品。并经国家权威检测机构的多次检测表明，具有强度高、弹性好、耐渗透强、使用寿命长等优点。