

BOPP封箱胶带宽5.7长95,4.5元一卷

产品名称	BOPP封箱胶带宽5.7长95,4.5元一卷
公司名称	宁波北仑毅米科胶带有限公司
价格	202.00/箱
规格参数	塑料品种:OPP 是否现货:可定制 用途:通用包装
公司地址	中国 浙江 宁波市 宁波北仑小港北京大厦103
联系电话	86 0574 86222096 13958209602

产品详情

塑料品种	OPP	是否现货	可定制
用途	通用包装	型号	宽5.7长95码4.5元一卷
颜色	透明	壁厚	48um (mm)
是否提供加工定制	是		

供应各种封箱胶带，质优价廉，各种规格都有，欢迎来电订购。

联系电话：13958209602 qq：1439225190

bopp是“biaxially oriented polypropylene”的简称，即双向拉伸聚丙烯薄膜。它的生产是将高分子聚丙烯的熔体首先通过狭长机头制成片材或厚膜，然后在专用的拉伸机内，在一定的温度和设定的速度下，同时或分步在垂直的两个方向（纵向、横向）上进行的拉伸，并经过适当的冷却或热处理或特殊的加工（如电晕、涂覆等）制成的薄膜。常用的bopp薄膜包括：普通型双向拉伸聚丙烯薄膜、热封型双向拉伸聚丙烯薄膜、香烟包装膜、双向拉伸聚丙烯珠光膜、双向拉伸聚丙烯金属化膜、消光膜等。各种薄膜的性能参数和主要用途如下：
普通型bopp薄膜用途：主要用于印刷、制袋、作胶粘带以及与其它基材的复合。性能：
*高透明度和光泽度
*优异的油墨和涂层附着力
*优异的水蒸汽和油脂阻隔性能
*低静电性能
常用厚度：15、19、20、25、28、35、38、40、45 μm
厚度公差：±3%（射线测厚）性能单位典型数值
拉伸强度 md mpa 130 td 220
断裂伸长率 md % 180 td 65
热收缩率 md % 4 td
2.5
摩擦系数 static 0.7 kinematics 0.7
雾度 12-30 μm % 1.5 31-60 μm 2.5
光泽度 % 85
润湿张力 mn/m 38
透湿量 g/(m² · 24h · 0.1mm) 2