

室内车内环境污染净化治理工程施工能力企业等级证书 如必须连续作

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 室内车内环境污染净化治理工程施工能力企业等级证书 如必须连续作 |
| 公司名称 | 广东昊霖企业管理有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 可售卖地:全国 服务优势:全程一对一咨询辅导办理 办理周期:1-3个工作日 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区松岗街道芙蓉路9号 |
| 联系电话 | 17707584459 17707584459 |

产品详情

如必须连续作业，在施工前三天向业主、当地有关部门提出申请，在征得同意后进行施工，并制定相对施工措施保证不发生扰民现象。8.噪音较大的分项工程施工，采用隔音技术和局部吸音处理，尽大努力将噪音降低到最低限度。

【广东昊霖企业管理有限公司】主营认证项目范围有：ISOISOISO45001。售后服务认证、批发及零售服务认证。企业诚信管理体系认证。合规管理体系认证。SA8000社会责任管理体系认证。AAA诚信企业证书。企业资质

9.粉尘较多的分项工程，单独围护施工，施工时尽力减少粉尘污染，减轻对人身健康的危害，并避免扬尘影响周边环境，造成环境污染影响周边居民身体健康。10.利用保洁队和班组材料节约奖励的办法，做好材料的回收利用，做到能使用的决不浪费。

11.及时进行现场清理，做到随做随消。每天清理现场、回收、整理余料、做到工完场清。（严禁焚烧有毒、有害的物质，装饰垃圾由专人负责，及时清理，统一堆放，统一运送至指定的堆放点。1.建立完整的卫生值日制度，保证工地卫生符合要求。

验收过程中的检测措施1.民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收，应在工程完工至少7d以后，工程交付使用前进行。2.因油漆的保养期一般为7d，所以强调在工程完工至少7d以后，对室内环境质量进行验收。3.民用建筑工程验收时，应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度，抽检数量不得少于5% 室内装修工程环境保护措施提要：.涂料、胶粘剂、处理剂、稀释剂和溶剂使用后及时封闭存放

，不但可以减轻有害气体对室内环境的污染，而且可以保证材料的品质源自于建筑资料，并不得少于3间；验收时室内环境污染物浓度检测点应按房间面积设置。