

隧道内蓄光反光型消防器材指示牌 地上消火栓水泵接合器指示标志

产品名称	隧道内蓄光反光型消防器材指示牌 地上消火栓水泵接合器指示标志
公司名称	无锡宜世友新材料科技有限公司
价格	49.00/个
规格参数	品牌:宜世友 型号:地上消火栓+水泵接合器 产地:中国无锡
公司地址	无锡市惠山区长安街道城塘路10号7楼
联系电话	0510-83595149 13373647149

产品详情

隧道内蓄光反光型消防器材指示牌 地上消火栓水泵接合器指示标志

一、设计标准：按照下述标准执行

- 1、《铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范（TB10020-2017）；
- 2、《铁路隧道防灾疏散救援工程设计补充规定》（铁建设【2021】150号）

二、5km以下隧道内疏散指示标志牌规格、尺寸要求等：

- 1、疏散指示标志应采用蓄光反光型，并应符合现行《消防安全标志通用技术条件第3部分：蓄光消防安全标志》XF480.3相关规定。
- 2、疏散指示标志的背景色为绿色，图形符号、文字和衬边为白色；方向标尺寸为48cm（长）×16cm（宽）；标志牌底板采用铝合金板制作，厚度不小于2mm。
- 3、标志牌外形尺寸偏差为±3mm。
- 4、标志牌表面应平整，无明显划痕、条纹、气泡和颜色不均匀等缺陷；标志牌的不平度不应大于3mm；气泡总面积不应大于10mm。
- 5、标志面的反光膜不应拼接，光度、色度性能应符合现行《道路交通反光膜》GB/T 18833的要求。
- 6、标志牌不应有毛刺和尖角，并进行挤边或折边加固。

三、产品特性

1.纯稀土蓄光材质，充分利用了稀土自发光性能，引用进口工艺调配环保油墨，根据国家标准《蓄发光消防安全标志通用技术》印制生产。

2.EGP反光+高亮蓄光材质，表面光滑、不易变形，画面高清，强度较高，防水使用寿命长

3.高亮度、长余辉，吸光10分钟，可持续发光12个小时以上