

新疆图木舒克市水泥发泡板改性无机渗透板保温硅质板外墙保温板

产品名称	新疆图木舒克市水泥发泡板改性无机渗透板保温硅质板外墙保温板
公司名称	廊坊正盛节能科技有限公司
价格	169.00/立方米
规格参数	名称:外墙防火保温匀质板 型号:1200*600 产地:河北廊坊大城
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇豆庄村东查看地图
联系电话	18203265559

产品详情

水泥基匀质板的特点：1吸音降噪，内部纤维蓬松交错是多孔性吸声材料具有良好的吸声特性。

2保温隔热，具有的大量微小的空气孔隙用于钢结构建筑保温隔热。

3施工简单，安装于墙体中间，吊顶上方等场所材料不外露既隔音又美观。

4支持定制，可根据要求定制规格满足不同的需求

匀质保温板是什么材质

匀质板由我公司廊坊正盛节能科技有限公司研制、生产，是我们针对市场需求研发的防火保温板材，以硅、钙质矿物原料及粘结改性剂为主要无机胶结材料，复合膨胀聚苯乙烯泡沫颗粒(又称膨胀聚苯颗粒)，辅以适量发泡、憎水等添加剂(不含氯化镁、氯氧镁)，经加水混合搅拌、模具或设备压制成型、养护、加工等工艺而制成的用于建筑节能工程的具有良好防火性能的保温板材。我公司大量供应优质匀质板，是匀质板厂家。

1、防火：*防火、耐高温、熔点2000 以上，杜绝火灾发生。

2、防水：特种无机胶凝材料在水中易分散和悬浮，形成浆体，有效包裹聚苯颗粒，其固化后产生一定强度及柔韧性，形成防水层，对墙体起到了很好的保护作用。

- 3、保温：导热系数0.065W/(mK)。
- 4、轻质：120~180kg/m³，高层建筑使用时安全性显著提高。
- 5、隔音：不仅能够起到良好的保温效果，同时还具备的消音功能，免除噪音伤害。
- 6、不变形：工厂化成型，完全养护后上墙无形变;高温火灾试验中不软化、不滴落、不粉化。
- 7、高强度：抗压强度0.30MPa以上，抗拉强度0.11MPa以上;施工时不易破碎，保证质量，降低施工损耗。
- 8、耐候性好：能承受日光，风雨、冷热交替等不同气候环境下对产品的侵蚀而不损坏，延长建筑的使用寿命。
- 9、环保无毒：不含有害物质，对环境无污染。
- 10、施工性好：可锯、磨、钉、切等，方便施工，提高了施工质量。