

KD-750精密数控双轴减震筒专用机床

产品名称	KD-750精密数控双轴减震筒专用机床
公司名称	张家港金康达机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:金康达 型号:KD-750 主电机功率:5.5 (kw)
公司地址	中国 江苏 张家港市 张家港韩国工业园友谊路长江路口
联系电话	86 0512 58456768 13706227417

产品详情

品牌	金康达	型号	KD-750
主电机功率	5.5 (kw)	重量	2500 (kg)
最大镗孔直径	50 (mm)	工作精度	IT5
工作台尺寸	100 (cm)	用途	减震筒加工
工作形式	镗	控制形式	数控
布局形式	卧式	动力类型	液压
适用行业	摩托车，电动车减震器	产品类型	全新
是否库存	否		

张家港金康达机械有限公司

zhangjiagang kingkangda machinery co.,ltd

tel:0512-58456768 fax:0512-58425968双轴专用机床技术协议及主要配置产地

一，机床的主要技术参数

主轴最大行程 270mm

主轴孔径莫氏5号

主轴转速 n=0-2500r/min无极调速

主电机功率 5.5kw y132s1-2

3kw y100I2-4

液压泵电机功率 1.5kw

冷却泵电机功率 1.5kw

冲刷泵电机功率 0.75kw

最小设定单位 0.01

快移速度 4m/min

主机外形尺寸 3000 × 1200 × 1700

机床净重 约3000kg

二，机床精度等级it5，主轴跳动误差 0.015，两轴同轴度误差 0.04/1000。

三，机床的使用要求：

- 1，环境温度 40 °
- 2，电压范围380v ± 10%，频率50hz。
- 3，气源要求清洁干燥。 1页
- 4，远离粉尘和腐蚀性气体（尤其是导电性粉尘和酸性气体。
- 5，保持机床有效接地，避免干扰源。

张家港金康达机械有限公司

zhangjiagang kingkangda machinery co.,ltd

tel:0512-58456768 fax:0512-58425968

双头数控专机主要零件配置及产地

序号	名称	材料	数量	产地及品牌
1	床身	ht250	1件	张家港
2	主轴箱	ht250	2套	张家港
3	伺服电机及驱动系统		2套	信捷电子
4	导轨sbg45fl		2套	aba台湾
5	触摸屏+plc		1套	信捷电子
6	变频器5.5kw		1套	信捷电子
7	变频器3.7kw		1套	信捷电子
8	主电机5.5kw		1件	皖南电机
9	主电机3kw		1件	皖南电机
10	精磨丝杠		2套	万润

11	轴承			洛阳轴承研究所
12	液压站		1套	无锡
13	冷却泵		1套	江苏
14	排屑装置		1套	江苏
15	冲刷电机1.5kw		1套	江苏
16	板金罩壳及油箱		1套	张家港
17	气动元件			张家港
18	中间继电器等其他电器件			张家港
19	其他零配件			张家港
20	工装夹具			张家港
21	油漆			张家港
22	包装			张家港
23	自动开门装置（选配）		1套	张家港