

莱州蔚仪自动金相磨抛机MoPao 3S

产品名称	莱州蔚仪自动金相磨抛机MoPao 3S
公司名称	湖南胜铭科技有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:蔚仪
公司地址	湖南省长沙市岳麓区岳麓街道许家洲路106号锦峰苑二期D1栋2303号房（注册地址）
联系电话	15873117320

产品详情

一、概述

自动磨抛机为双盘台式机，采用国际先进工艺技术制造的新一代高精度、制样过程自动化的研磨抛光设备。本机采用了先进的微处理器控制系统，使得磨抛盘、磨抛头的转速实现无级可调，制样压力、时间设定直观、便捷。操作者只需更换磨抛盘或者金相砂纸和抛光织物即可完成磨、抛工序的操作，从而使本机展现了更加广泛的应用性。本机具备磨抛盘旋转方向可任意选择、磨抛盘可快速更换；多试样夹持器和气动单点加载；磨料自动配送（分液器可选配）等功能，还具有转动平稳、安全可靠、噪音低及采用铸铝底座增加了磨抛的刚性等特点。本机带有水冷却装置和磨粒冲刷喷嘴，可以在研磨时对试样进行冷却，以防止因试样过热而破坏金相组织并随时将磨粒冲刷排走；再配以ABS外壳和不锈钢标准件，在外观上更加美观大方，并提高了防腐、防锈性能且易清洁。自动磨抛机适用于对金相试样的粗磨、精磨、粗抛光至精抛光过程进行自动制样，是企业、科研单位以及大专院校实验室的理想制样设备。

二、主要技术参数

- 1、磨抛盘直径： 250mm（可订制 203mm、 300mm）
- 2、磨抛盘转速： 50 ~ 1000r/min（无级调速） 150 r/min、 300 r/min（两级定速）
- 3、磨抛头转速： 50 ~ 150r/min（无级调速）
- 4、加荷范围： 5 ~ 60牛顿（N）
- 5、压缩空气压力： 0.6 ~ 0.9Mpa
- 6、制样时间： 0 ~ 995秒（S）
- 7、试样直径： 30mm（可订制 22mm和 45mm或其他尺寸）
- 8、每次多制样数量：4个
- 9、工作照明： LED
- 10、输入电压： 单相 AC220V 50Hz
- 11、输入功率： 1.1KW
- 12、外形尺寸： 758 × 785 × 680（mm）
- 13、净 重： 128kg
- 14、毛 重： 152kg