

KD-06聚四氟乙烯拉丝机

产品名称	KD-06聚四氟乙烯拉丝机
公司名称	张家港金康达机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	种类:牵伸机 规格:KD-06 型号:2010
公司地址	中国 江苏 张家港市 张家港韩国工业园友谊路长江路口
联系电话	86 0512 58456768 13706227417

产品详情

种类	牵伸机	规格	KD-06
型号	2010	品牌	金康达

本机组采用：

- 1，plc集中控制，操作方便。
- 2，温控精度高，2度之内，巡回检测，动态显示。
- 3，加热箱采用封闭式，从室温到设定温度加热时间短，保温效果好，大幅度节能，避免工作环境大幅升温。
- 4，卷绕采用恒张力卷曲，确保成型和退绕。
- 5，牵伸范围1-9倍
- 6，温度范围室温-400 。
- 7，牵伸后纤维细度可达200d.

适合对聚氟四乙烯单丝或合股丝，尼龙长丝等塑料丝进行牵伸，达到理想细度。

1, plc centralized control, easy to operate.

2, temperature high precision, within 2 degrees, touring inspection, dynamic display.

3, heating box adopts closed from room temperature to set temperature, heating time is short, heat preservation effect is good, further energy-saving, avoid working environment temperature rise sharply. ,

4, winding adopts constant tension curly, ensure molding and retreat around.

5, drafting range 1-9 times

6, temperature range 0 - - 400.

7, draft after fiber fineness can reach 200d.

suitable for poly fluorine ethylene monofiber four or partners silk, nylon filament plastic wire for drafting, to achieve the ideal fineness.