

台州轻质抹灰石膏生产厂家 安徽创隆

产品名称	台州轻质抹灰石膏生产厂家 安徽创隆
公司名称	安徽创隆轻型建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区鼎鑫金融中心A座1405
联系电话	13615692079 13615692079

产品详情

基层清（处）理 基层两种材料交界处贴网格布 墙面贴饼冲筋 修补预留孔洞、砖缝补平、电箱槽、盒等 洒水湿润 抹底层灰浆 保护成品；施工基层要求：基层必须坚固、干燥、平整、干净（无浮灰、无油污等）。轻质抹灰石膏是一种具有优良的隔音，保温性能的防火材料，是安全节能的居住环境的材料。抹灰层细腻清洁，碱度低，为表面装饰提供了的基础。它可以减少表面装饰和家庭装饰材料的消耗，并且涂料的消耗可以减少约1/3。批刮前砖缝应预先补平，光滑油污的基层表面应先用底层砂浆薄批一层，以保证砂浆层的干燥速度一致，增加粘接强度。不同材料基体交接处表面抹灰，应采取防止开裂的加强措施，采用加强耐碱网格布，轻质抹灰石膏生产厂家，交界处先批刮粉刷石膏，再贴耐碱网格布压实，网格布与各基体搭界宽度不应小于250mm为宜。网格布要求网眼4×4mm，克重165g/m²。

石膏砂浆适合所有类型的砖石和混凝土，也可以是石膏板、保温板、以及翻修工作中经过处理的旧抹灰层和乳胶漆涂层等，不能直接应用于木材、塑料、玻璃以及金属基墙之上。在外界湿度高于抹灰粉刷石膏相对应的湿度时，由于外界蒸汽压高于其饱和蒸汽压，促使内部表现为吸附水分，从而延缓湿度上升；当外界湿度低于抹灰石膏相对于的湿度时，外界蒸汽压低于其饱和蒸汽压，促使内部水分子蒸发，因此，可起到调节控制湿度的作用。轻质抹灰石膏硬化过程中的导热系数，变形系数和体积膨胀特性可以与加气混凝土和谐地匹配，以确保抹灰层不会被粉化，挖空和开裂。灰泥的强度会随着凝结后含水量的减少而提高，并且可以与加气混凝土缓慢吸水的特性相协调，从而产生出色的整体强度。

轻质抹灰石膏硬化后，抹灰层强度随含水率的降低而增加。而且对于各种墙面，如混凝土、加气混凝土等均无需进行界面处理，可直接使用，有效节约工程成本。轻质抹灰石膏可一次成型，由于其强度大，易于干燥，节省了许多工艺，加快了施工进展。它具有良好的附着力，适用于工业和民用建筑，可有效解决抹灰工程中空鼓、裂缝、脱落等质量问题。石膏具有与人体皮肤相似的PH值，低于7，不刺激或损伤皮肤。石膏具有生物溶解性，吸入身体内的石膏粉会被人体吸收，不影响身体健康。石膏不含重金属氧化物，也不释放性有害物。

台州轻质抹灰石膏生产厂家-安徽创隆(推荐商家)由安徽创隆轻型建筑材料有限公司提供。安徽创隆轻型建筑材料有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！