

# 乌海市高强微膨胀灌浆料 早强自流平灌浆料

产品名称	乌海市高强微膨胀灌浆料 早强自流平灌浆料
公司名称	北京安建宏业科技有限公司内蒙古分公司
价格	25.00/袋
规格参数	安建宏业:加水量：13% CGM:用量：2.4吨/立方 呼和浩特:包装：牛皮纸袋
公司地址	土默特左旗金山花园5号楼2单元102室
联系电话	15326029679

## 产品详情

灌浆料以特种水泥作为结合剂，特选高强度材料为骨料，辅以高流态，微膨胀，防离析等物质配制而成。

### 灌浆料产品用途

- 1、适用于机器底座、地脚螺栓等设备基础灌浆及钢结构（钢轨、钢架、钢柱等）与基础固定连接的二次灌浆。
- 2、可进行地铁、隧道、地下等工程逆打法施工缝的嵌固。
- 3、建筑物的梁、板、柱、基础、地坪和道路的补强、抢修和加固。
- 4、可进行地脚螺栓和钢筋的锚固及结构补强。 南宁灌浆料具有具有质量可靠，降低成本，缩短工期和使用方便等优点。从根本上改变设备底座受力情况，使之均匀地承受设备的全部荷载，从而满足各种机械，电器设备（重型设备高精度磨床）的安装要求，是无垫安装时代的理想灌浆材料。

### 灌浆料产品特点

- 1、高强、早强：1—3天抗压强度可达30—50Mpa以上。
- 2、自流性高：可填充全部空隙，满足设备二次灌浆的要求。

3、微膨胀性：保证设备与基础之间紧密接触，二次灌浆后无收缩。

4、耐久性强：经上百次疲劳实验，50次冻融循环实验强度无明显变化。在机油中浸泡30天后强度明显提高。

5、可冬季施工：允许在-10C气温进行室外施工。

灌浆料施工方法如下：

灌浆料基础处理 清扫设备基础表面，不得有碎石、浮浆、灰尘、油污和脱模剂等杂物。灌浆前24h，设备基础表面应充分湿润。灌浆前1h，应吸干积水。