

环氧酸酐增韧剂508 抗断裂韧性剂 甲基四氢苯酐 甲基六氢苯酐适用

产品名称	环氧酸酐增韧剂508 抗断裂韧性剂 甲基四氢苯酐 甲基六氢苯酐适用
公司名称	广州古德新材料科技有限公司
价格	55.00/公斤
规格参数	品牌:古德新材料 外观:浅黄色透明液体 用途:环氧酸酐体系
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X130 1-F013311(注册地址)
联系电话	13631317229

产品详情

产品名称	环氧增韧剂(酸酐体系非透明)
编号	WD-508
外观	无色至浅黄色透明液体
固含	99%
粘度	6000-8000 (mPas) (at 25)
密度(25 ° C , g/ml)	0.95~1.05
产品特性	增韧剂固化后也为非透明物(通常为乳白色),大幅度地提高固化物 裂韧性(即抵抗裂纹扩展的能力),由此可赋予环氧树脂/酸酐固化物优 耐低温开裂性和耐冷热冲击能力,而耐热性能(如HDT或者Tg)损失非 ,电气性能基本不变。添加WD-508对固化速度影响不大,使用时通 要改变原来工艺条件。
应用范围	通用型环氧树脂/酸酐固化体系的增韧剂;适用于电工绝缘浇注料、电 封料及纤维增强复合材料基质等。
添加量-注意事项	1.与环氧树脂和酸酐组分都可预混,添加量为环氧树脂重量的10%-25% 2.在使用WD-508增韧剂后,环氧树脂浇注料在进行真空脱气处理时, 延长脱泡处理时间,才能达到良好的脱泡效果。 3.使用WD-508增韧剂的固化物通常为乳白色,会对加入的颜料或色浆 定的冲淡作用,产品外观会与普通浇注件外观有所不同。
包装规格	25KG/桶不回收塑料桶。
贮存-注意事项	远离高温及火源,放置在通风阴凉处,使用后请密封,保质期12个月

注：此数据只是典型数值，并非产品的技术指标。由于使用时的环境和情况非销售者能控制，并且各使用者在操作及设备上有差异，因此，本公司只对样品与大货质量一致作承诺，对于各相关产品使用后结果，不作任何保证，亦不负不良结果所导致的损害责任，请知悉。