

# 塑料托盘叉车1210平板川字仓库垫板物流货架垫仓板栈板卡板防潮板

产品名称	塑料托盘叉车1210平板川字仓库垫板物流货架垫仓板栈板卡板防潮板
公司名称	武汉威蓝塑业有限公司
价格	150.00/个
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区新沟街道兴工六路2号，武汉威蓝塑业有限公司。
联系电话	15207192771 15927016864

## 产品详情

武汉威蓝塑业有限公司公司是专注于塑料制品研发生产的企业，在二十几年的开拓创新中吸取经验，产品与以诚信求生存的营销模式赢得市场广泛好评。广泛使用于汽车、食品、烟草、医药、造纸、酒店，印刷、电子电器、化工、服装、纺织、仓储物流等行业。出口塑料托盘，联运塑料托盘，防潮塑料垫板，防潮塑料托盘，叉车塑料托盘，货架塑料托盘，物流塑料托盘，食品塑料托盘，啤酒塑料托盘，饮料塑料托盘，化工塑料托盘，烟草塑料托盘，机械塑料托盘，电子塑料托盘，盐业塑料托盘，堆码塑料托盘，联运标准塑料托盘，港口塑料托盘，集装箱塑料托盘等。

垫脚板(mm)：600\*300\*30 900\*300\*30 1000\*600\*50

组合式垫仓板(mm)：500\*300\*100

单面轻型托盘系列（动载500kg 静载1500kg）长-宽-高mm 1200\*1000\*140 1100\*1100\*140 1000\*1000\*140 1100\*900\*140 1100\*1000\*140 1000\*800\*140 1100\*800\*140 1200\*800\*140

平板九脚系列（动载500kg 静载1500kg）1100\*900\*150 1100\*1000\*150

单面重型托盘（动载2000kg 静载6000kg）长-宽-高mm 1100\*800\*180 1200\*800\*180 1000\*800\*180

单面托盘（动载500kg 静载1500kg）长-宽-高mm 1200\*800\*140 1200\*1000\*140 1200\*1200\*140 1100\*1100\*140 1100\*1100\*78

川字型托盘（动载1000kg 静载4000kg）长-宽-高mm 1100\*1100\*150 1200\*1000\*150

1300\*1100\*150 1400\*1100\*150 1200\*800\*150 1250\*1000\*165 1200\*1200\*155

川字重型托盘（动载2000kg 静载6000kg）长-宽-高mm 1200\*1000\*185

平板托盘（动载800kg 静载2000kg）长-宽-高mm 1100\*1100\*140 1200\*1000\*140 1200\*800\*140  
1100\*1100\*78 1400\*1100\*140

## 一.托盘的载重质量

每个托盘的载重质量应小于或等于吨.为了保证运输途中的安全.所载货物的重心高度.不应超过托盘宽度的三分之二.

## 二.托盘货物的码放方式

根据货物的类型.托盘所载货物的质量和托盘的尺寸.合理确定货物在托盘上的码放方式.托盘的承载表面积利用率一般应不低于%.对于托盘货物的码放有如下要求:

. 木质.纸质和金属容器等硬质直方体货物单层或多层交错码放.拉伸或收缩膜包装,

. 纸质或纤维质类货物单层货多层码放.用捆扎带十字封合.

. 密封的金属容器等圆柱体货物单层或多层码放.木质货盖加固.

. 需进行防潮.防水等防护的纸制品.纺织品货物单层或多层交错码放.拉伸或收缩膜包装货增加角支撑.货物盖隔板等加固结构,

. 易碎类货物单程或多层码放.增加木质支撑隔板结构

. 金属瓶类圆柱体容器或货物单层垂直码放.增加货框及板条加固结构,

. 袋类货物多层交错压实码放.

## 三.托盘承载货物的固定方式

托盘承载的货物进行固定方式主要有捆扎.胶合束缚.拉伸包装.并可相互配合使用.

## 四.托盘承载货物防护与加固

托盘承载的货物进行固定后.仍不能满足运输要请偶的应该根据需要进行选择防护加固附件.加固防护附件由纸质.木质.塑料.金属或者其他材料制成.

## 五.托盘与叉车.货架等配合使用的注意事项

. 液压车和叉车在使用托盘过程中.叉齿之间的距离应尽量放宽至托盘的进叉口外缘.进叉深度应大于整个托盘深度的/以上.

. 液压车和叉车在使用托盘运动过程中.应保持匀速度进退和上下.避免急刹.急转引起托盘受损.造成货物倒塌.

. 托盘上货架时.应保持托盘在货架横梁上地平稳放置.托盘长度应大于货架横梁外径mm以上.

