特性用途:6%不锈钢长纤维增强PA66 PA66-SF6-02 热稳定

产品名称	特性用途:6%不锈钢长纤维增强PA66 PA66-SF6-02 热稳定
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PA66 型号:SF6-02 特点:6%不锈钢长纤维增强
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

特性用途:6%不锈钢长纤维增强PA66 PA66-SF6-02 热稳定

Celanese Celstran PA66-SF6-02特性用途

特性用途:6%不锈钢长纤维增强PA66,热稳定,静电耗散,电磁屏蔽,用于笔记本电脑,GPS,ADSL,

移动电话,网络硬件的服务器,医疗仪器、家用电子产品和航天及国防等电子设备的EMI屏蔽。

原产地及生产厂商:美国塞拉尼斯Celanese

Celanese 泰科纳CELSTRAN PA66-SF6-02物化特性

CELSTRANPA66是美国塞拉尼斯公司运用创新技术生产的长纤维(不锈钢纤维、碳纤、芳香纤维和其它 增强纤维)增强热塑性工程塑料Celstran LFRT塑胶原料,纤维典型长度是10mm, Celstran LFRT是用拉挤 工艺技术制备而成。具有极低各向异性收缩,优异的力学、抗冲击、抗蠕变等性能,显著降低翘曲,来 满足各种苛刻应用的综合性能。成型方法包括注塑成型、吹塑成型、滚塑成型、型材挤出、挤出成型、 压塑成型。

Celanese泰科纳CELSTRAN PA66-SF6-02应用范围

CELSTRANPA66广泛用于工具外壳、行李架、风扇罩、旋转轮、齿轮、导电器件、静电消散、电子屏蔽 等等等等各种苛刻应用产品,总之一句话,CELSTRANPA66是替代金属制品的非常理想的PA66材料。

特性用途:,6%不锈钢长纤维增强PA66,PA66-SF6-02,热稳定SF6-02尼龙