

# 鸿驰供应CK6166数控车床 日本FANUC系统 三爪自定心卡盘 50数控车床

产品名称	鸿驰供应CK6166数控车床 日本FANUC系统 三爪自定心卡盘 50数控车床
公司名称	山东省鸿驰数控机床有限公司
价格	56000.00/台
规格参数	鸿驰数控:类型：卧式数控车床 CK6166:孔径：82 山东:控制方式：数控
公司地址	山东省枣庄市滕州市东郭镇后任厂村东500米（ 注册地址）
联系电话	13156029819

## 产品详情

????????????????????????????????X?Y?Z????????????????X?Y?Z????????????????????????????????????  
 ?????????????????A?B?C????????????1????????????????????BEARING????????????????????????2????????  
 ???3????????????????????????????4????????????????????  
 ???5????????????????????????????6????????????????????  
 ???7????????????GSK928TE????KNDITB-II????100T??  
 ?????18A??GT-88TA?KND1000T?GSK980TD??8???  
 ???

数控机床坐标系采用的是右手笛卡尔直角坐标系，其基本坐标轴为X、Y、Z直角坐标，如下图所示，规定了X、Y、Z三个直角坐标轴的方向，这个坐标系的各个坐标轴与机床的主要导轨相平行。根据右手螺旋法则，我们可以确定出A、B、C三个旋转坐标的方向。鸿驰数控机床供应CK6160卧式车床6150数控车CK6166数控车床

机床型号	CK6160
床身回转直径mm	600
托板上回转直径mm	400
加工长度mm	1000 1500 3000
主轴头形式	三档机械变速，变频调速
主轴转速级数	无极
主轴转速范围r/min	25-850
主轴端部结构	c11
主轴空直径mm	105

主轴孔前端锥度	公制120 1:20
X/Z轴重复定位精度mm	0.01/0.015
主电机型号	YVP180L-4-11KW
刀架行程mm	430/1200
滚珠丝杠直径*螺距mm	3205/6310
快速移动进给mm	4000/5000
定位精度mm	0.025/0.030
工件加工精度	IT6-IT7
工件表面粗糙度	1.6
刀架标准配置	电动立式四工位刀架
刀架刀杆截面mm	32*32
机床外形尺寸 (L × W × H) mm	3200-1820*1780
机床重量Kg	3900