

FP型加强聚丙烯离心泵 塑料化工泵耐腐蚀耐酸碱

产品名称	FP型加强聚丙烯离心泵 塑料化工泵耐腐蚀耐酸碱
公司名称	江苏华翰环保科技有限公司
价格	1250.00/台
规格参数	品牌:礼花牌 型号:FP型耐腐蚀离心泵 产地:江苏常州
公司地址	武进区新生路30号
联系电话	18015866658

产品详情

礼花牌FP系列耐腐节能离心泵，是由增强聚丙烯(RPP)一次性注塑成型。特点:RPP材质，非极性、无污毒、耐一般酸碱盐类(不含颗粒)，工作温度在-12 ~80 。80FP-32(100FP-32)型是RPP-54(RPP-65)系列水喷射真空泵的配套泵。优点:机械强度高，耐腐蚀性能强，介质不与金属接触，为延长机封使用寿命，设有冷却装置，可用冷水冷却。效率高、价格便宜，是替代不锈钢泵、氟合金泵和其它非金属泵的理想产品

FP型强耐腐蚀聚丙烯离心泵概述

FP型聚丙烯离心泵,其泵体,泵盖,叶轮及其输送介质接触的零件均采用增强聚丙烯模压加工或注塑加工而成。

增强聚丙烯具有机械强度高,耐腐蚀性能好,是国际上应用较广的工程塑料之一。

PF型强耐腐蚀聚丙烯离心泵使用范围

FP型聚丙烯离心泵能满足输送-50 ~ 80 温度条件下的多种浓度硫酸、盐酸、硝酸、醋酸、磷酸、铬酸、草酸、氢氟酸和碱液、有机溶剂、氧化剂等化学介质、是化工、氯碱、化肥、染料、试剂、农药、制药、电镀、环保等工业部门输送不含颗粒的腐蚀性介质的节能型泵。

PF型强耐腐蚀聚丙烯离心泵结构特点

FP型聚丙烯离心泵为直联式结构,由泵体及托架与电机法兰联接,托架支承泵体,叶轮通过轴与电机直联。该系列泵的特点:结构简单紧凑、零件少、性能好。泵的旋转方向,自吸入口向电机方向看为顺时针方向旋

转,泵出口垂直向上。泵的机械密封,选用聚四氟乙烯(F4)波纹管,外装式耐腐蚀机械密封。

型号表

江苏华翰环保科技有限公司 多年生产耐腐蚀离心泵,液下本,自吸泵,磁力泵,化工泵,管道泵,水泵真空机组等市场热门型号泵阀 40年一手厂家 欢迎采购批发 代理加盟!