

# 集宁压浆料 M60压浆料 桥梁净浆压浆料 管道压浆料安建宏业

产品名称	集宁压浆料 M60压浆料 桥梁净浆压浆料 管道压浆料安建宏业
公司名称	北京安建宏业科技有限公司内蒙古分公司
价格	30.00/袋
规格参数	安建宏业:加水量：26% AJ:用量：1.8吨/立方 呼和浩特:包装：牛皮纸袋
公司地址	土默特左旗金山花园5号楼2单元102室
联系电话	15326029679

## 产品详情

### 产品介绍

AJ预压式孔道压浆料是哟普高标号水泥以及多种无机和有机材料复合，适用于后张法预应力孔道的压浆施工。

### 主要特点

超强的流动性。高强度和高粘结力。无泌水、无沉淀，浆体均质性好。微膨胀性能，不收缩。抗渗性好。保护预应力钢绞线不锈蚀。使用方便，优质环保，只需现场加水搅拌就可以灌注。

### 适用范围

主要用于铁路桥梁、公路桥梁、核电站等大型工程后张法施工预应力孔道灌浆，液可以用于设备基础，锚杆、道钉等构件锚固以及混凝土疏松、孔洞等缺陷修补。

实验检测数据：（检验依据：JTG/TF50-2011 公路桥涵施工技术规范）

序号	检验项目	性能指标	检验结果
1	水胶比（%）	0.26-0.28	0.28
2	凝结时间（h）	初凝	5
		终凝	24
3	流动度（25℃）s）	初始流动度	10-17
		30min流动度	10-20
		60min流动度	10-25
4	泌水率（%）	24h自由泌水率	0
		3h钢丝间泌水率	0

5	压力泌水率 ( % )	0.22Mpa ( 孔道垂直高度 1.8时 )	.2.0	1.2
		0.36Mpa ( 孔道垂直高度 > 1.8时 )		1.5
6	自由膨胀率 ( % )	3h	0-2	0.015
		24h	0-3	0.026
7	充盈度		合格	合格
8	抗压强度 ( Mpa )	3d	20	33
		7d	40	51
		28d	50	75
9	抗折强度 ( Mpa )	6.7	6	9.5
		7d		
		28d		
10	对钢筋的锈蚀作用		无锈蚀	无锈蚀