

720芯三网合一光纤配线架/柜 三网合一机柜

产品名称	720芯三网合一光纤配线架/柜 三网合一机柜
公司名称	慈溪市巨盛通信设备厂
价格	1000.00/台
规格参数	巨盛:720芯
公司地址	慈溪市观海卫镇城南村里宅西路43号
联系电话	86-013957452221 13732163504

产品详情

产品介绍：1) 适用场合：适用于传输局、关口局、光纤接入网等大容量光纤通信工程。

2) 熔接配线分开结构，19寸标准机架，模块化熔接单元和配线单元设计。

3) 配置灵活、安装快捷。熔接单元和配线单元各为独立的72芯单元。

4) 每个熔接盘均可单独抽出，离架操作。操作方便，保护光纤接点和盘储光纤功能。

5) 标示清楚，每芯光纤的接续和分配都有明显的标示。

6) 配置光缆引入单元，光缆引入、接地、固定完善、可靠。

7) 配置架间跳纤单元，保证架间跳纤方便可靠。

8) 提供储纤单元，可存储冗余跳纤。全程光纤走纤设计，全程保护跳纤。

9) 保证光纤弯曲半径 40mm。10) 提供各类附件避免光纤受到意外伤害。产品介绍：

GPX系列光纤配线箱 1) 适用于小容量局点。2) 壁挂式安装，结构合理、紧凑，与机房整体协调。3) 箱体分隔为两部分，一半接光缆，实现光缆与单头尾纤之间的熔接，另一部分接跳纤，集熔接配线为一体。

4) 可实现光缆的熔接，盘储功能。5) 操作空间大，熔接盘为可翻转式，操作施工方便。6)

有可靠的光缆固定、开剥、接地保护装置。7) 全程走纤设计，保护尾纤及跳纤弯曲半径大于40mm。8)

箱体采用门锁形式，安全可靠。 GPX系列光缆交接箱 产品介绍：1)

箱体采用热塑不饱和聚酯玻璃纤维增强材料（SMC），可以抵御任何恶劣环境；2)

箱体内部采用阻燃聚酯泡沫层，隔热性能好，防止凝水现象的发生；3)

箱门采用防水槽式结构，密封件好，防护等级可以达到IP65级；4)

箱门采用嵌入式门把手和三点锁定结构，防止人为蓄意破坏；5)

独立底座，提供不同光缆直径的进口尺寸；6)

箱体底座的光缆进口有密封保护，防止地面湿气和昆虫进入；7)

全程光纤走纤保护设计，保证光纤弯曲半径 40mm；8)

维护方便，光缆交接箱在使用期限内不需要任何保养维护。 GPX系列光纤配线柜

产品介绍：1) 适合中、小容量的光线通信工程使用。2)

封闭式条状柜式结构，外观美观、防尘，配线单元模块化设计。3)

有可靠的光缆固定、开剥、接地保护装置。4) 光缆、尾纤和光跳线进出线各自独立，互不干扰。5) 配置贮纤单元，可存贮大量冗余光跳线。6) 熔接盘位于柜体下部，可以完全抽出，方便离架熔接光缆。7) 全正面操作，可实现并柜或背靠背安装。8) 保证光纤弯曲半径 40mm。9) 提供各类附件避免光纤受到意外伤害。GPX系列光纤配线柜 产品介绍：

1) 适合中、小容量的光线通信工程使用。

2) 封闭式条状柜式结构，外观美观、防尘，熔接配线一体化设计，采用模块化结构。

3) 12芯熔配一体化模块由可单独抽出，离架操作。操作方便，保护光纤接点和盘储光纤功能。

4) 有可靠的光缆固定、开剥、接地保护装置。5) 光缆、尾纤和光跳线进出线各自独立，互不干扰。

6) 配置贮纤单元，可存贮大量冗余光跳线。7) 全正面操作，可实现并柜或背靠背安装。

8) 保证光纤弯曲半径 40mm。9) 提供各类附件避免光纤受到意外伤害。GPX系列光纤配线架

产品介绍：1) 适用于小容量光纤通信工程使用。如GSM基站，接入网等光纤通信工程。2)

半封闭式窄架结构，熔接、配线单元分开。3) 配线单元模块化设计，配置灵活，拆卸方便。4)

设置熔纤单元集中熔纤，可内装9个熔纤盘，每个熔纤可完成8芯光纤熔接。5) 熔接盘为抽屉式滑轨结构

，前有可拆卸式面板设计，熔接盘可抽离出架体外，实现离架熔接，操作方便。6)

结构设计完善，设有光缆的固定装置，光缆引入、接地、固定操作完善、可靠。7)

机架安装容易，可以实现并架安装和背靠背安装，扩容方便。8) 保证其弯曲半径 40mm。9)

提供各类附件避免光纤受到意外机械伤害。

经营产品: