

温度指数180的酯亚胺漆包圆铜线

产品名称	温度指数180的酯亚胺漆包圆铜线
公司名称	上海民华机电工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:机电 型号:# 芯数:#
公司地址	中国 上海市松江区 车墩镇留业路88号莘莘学子创业园内
联系电话	86 021 57601505 13061761038

产品详情

品牌	机电	型号	#
芯数	#	护套材质	#
拉伸强度	#	电线最大外径	# (mm)
绝缘厚度	# (mm)	产品认证	#

用途：适用于频繁启动，启动电流大的电动工具以及冰箱，空调电机和各种耐热等级高的电机、电器。
特点：该产品具有较强的耐短期过负荷能力，并有优良的耐溶剂性能，其2万小时外推寿命不低于20如果用合适的绝缘结构，漆包线的使用寿命还可以提高。 型号：qy-1/220，qy-2/220
规格：0.050~0.800mm 产品标准：gb6109.6~88

上海民华机电工贸有限公司是一家股份制民营企业，固定资产1000万元，职工70多人，厂房8000平方米，占地面积9000平方米，拥有专业生产电磁线的生产设备和检测设备。高中级技术管理人员十人作现场生产监理，从事特种漆包线生产已有十几年的历史。专门研制和生产市场紧缺的漆包线产品，满足客户特殊需要，为社会需求起到了拾遗补缺的作用。本公司从1998年开始为上海计算机技术研究所等单位、试制成功计算机驱动器用的自粘性漆包线以及其它电机和互感器用的自粘性漆包线。1991年开始逐渐进入用于音响线圈的自粘性漆包线的试制生产。目前本公司能专业生产各种耐高温漆包线系列如：qz (g) 155级改性聚酯漆包圆铜线、180级聚酯亚胺漆包圆铜线和200级、220级聚酰亚胺漆包圆铜线等特殊要求的漆包线，同时又开发用于音响线圈的b级、f级、h级醇溶自粘性漆包线、醇溶自粘性的铜包铝漆包线、醇溶自粘漆包扁铜线和铜包铝扁线。成为以制造音响用的自粘性漆包线为主的生产单位之一，被全国电声行业协会吸收为会员，从而使民华牌漆包线深受许多用户如：上海尼克司电子有限公司、浙江天乐集团、东阳市电声总厂等单位的青睐。随着改革开放形势发展和我国加入世界贸易组织，许多企业为了跟国际接轨，开拓国内外市场，对漆包线提出不同特殊的要求。本公司本着用户建议和要求是我们公司创新和提高的一种动力，想方设法满足用户的要求。努力完善基础设施和标准化的科学管理为公司满足用户需求创造条件。为达到“出厂产品合格率100%”的质量目标，本公司专业技术人员进行设备调试和工艺参数调整，并按iso9000质量体系要求，从原料进厂，产品生产及售后服务等每个环节都进行严格控制，从而使qz (g) 155级改性聚酯漆包圆铜线获得美国ul认证，2000年9月公司通过iso9002质量保证体系认

证，使公司的质量管理跃上一个新台阶。本公司期望在新世纪和广大用户一起步入与国际接轨的新起点，共同创新、创优和繁荣。谨向多年来热忱给予本公司关心、支持的各界人士致以衷心的感谢。我公司将一如既往，真诚地期望和热烈地欢迎更多的新老朋友与我们协作共事，共同携手前进。

上海民华机电工贸有限公司 shanghai minghua mechanical&electrical industry&trade
co.ltd陈安泰 先生 (总经理)

地址：		中国 上海 上海市松江区 车墩镇留业路88号莘莘学子创业园内
邮编：		201611
传真：		86 021 57602879 免费试用电子传真
移动电话：		13061761038
电话：		86 021 57601505
公司主页：		http://shminhua.cn.alibaba.com