

合肥二级配电柜厂家 进盛和

产品名称	合肥二级配电柜厂家 进盛和
公司名称	安徽进盛和电力科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区五金商贸城C栋2单元114号—116号
联系电话	15256564449

产品详情

配电柜的安装要求

- 1、配电柜的布置必须遵循安全、可靠、适用和经济等原则并应注意便于操作、搬运维修、试验监测和接线工作的进行。
- 2、配电室内除本室需用的管道以外，不应有其它的管道通过。室内的暖气管道上下不应有阀门和中间接头，管道与散热器的连接应采用焊接。
- 3、成排布置的配电柜其长度超过 6m 时，柜后的通道应有两个通向本室或其它房间的出口，并应布置在通道的两端，当两出口之间的距离超过 15m 时，其间还应增加出口。

高低压配电柜在生活中的应用

在我们的生活中，二级配电柜厂家，地位越来越重要，用电的安全也是每个接触电源的人都需要注意的问题，所以我们必须不断提高对安全用电的警惕性，而且有许多类型的高、中、低。低压配电柜，其柜结构和技术参数在采购时有所不同。高压、低压配电柜有时也叫配电盘，可以根据需要合理集中、分配和转换电能。高低压配电柜主要由柜体和各种内部电气元件组成，包括开关装置、保护装置、监控装置等，并配有电能表，以计量电能消耗。

配电柜板前明线布线工艺要求

- (1)配电柜内布线通道尽可能少，同时并行导线按主、控电路分类集中，单层密排，紧贴安装面布线。

(2)同一平面的导线应高低一致，不能交叉。非交叉不可时，该根导线应在接线端子引出时，就水平架空跨越，但必须走线合理。

(3)布线应横平竖直，分布均匀。变换走向时应垂直。

(4)布线时严禁损伤线芯和导线绝缘。

(5)布线顺序一般以接触器为中心，由里向外，由高至低，先控制电路，后主电路，以不妨碍后续布线为原则。

合肥二级配电柜厂家-进盛和|由安徽进盛和电力科技有限公司提供。安徽进盛和电力科技有限公司为客户提供“断路器，配电箱，配电柜”等业务，公司拥有“进盛和”等品牌，专注于配电装置等行业。，在安徽省合肥市包河区五金商贸城C栋2单元114号—116号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：洪经理。同时本公司还是从事合肥断路器，安徽断路器，断路器的厂家，欢迎来电咨询。