

# 普洱湿铺防水卷材 买防水卷材到雨舟 湿铺防水卷材生产厂家

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 普洱湿铺防水卷材 买防水卷材到雨舟 湿铺防水卷材生产厂家 |
| 公司名称 | 云南雨舟商贸有限公司                   |
| 价格   | 面议                           |
| 规格参数 |                              |
| 公司地址 | 昆明市官渡区小板桥街道办事处小板桥社区土桥村237号   |
| 联系电话 | 15887150198 15887150198      |

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：云南雨舟防水科技有限公司

对防水材料的质量要求 ;屋面工程所采用的防水材料应有材料质量证明文件，并经规定质量检测部门认证，确保其质量符合《屋面工程技术规范》（GB50207 94）或国家有关标准的要求。防水材料进入施工现场后应附有出厂检验报告单及出厂合格证，并注明生产日期、批号、规格、名称。施工单位应按规定取样复检，取样复检严格按照见证取样送样制度，在建设单位代表或监理单位人员见证下，由施工人员在现场抽样，送到试验室进行试验。经复检合格，提交复检试验报告合格单后方可在防水工程中应用。严禁在工程中使用不合格的防水材料，不合格材料一经发现应即刻全部撤离施工现场。

卷材的铺贴 .卷材的铺贴方向。卷材的铺设方向应根据屋面坡度和屋面是否有振动来确定。当屋面坡度小于3%时，湿铺防水卷材生产，卷材宜平行于屋脊铺贴；屋面坡度在3%~15%时，卷材可平行或垂直于屋脊铺贴；屋面坡度大于15%或受振动时，沥青卷材应垂直于屋脊铺贴，湿铺防水卷材生产厂家，其他可根据实际情况考虑采用平行或垂直屋脊铺贴。由檐口向屋脊一层层地铺设，各类卷材上下应搭接，多层卷材的搭接位置应错开，上下层卷材不得垂直铺贴。

卷材冷却效果是依据产品厚度、生产线速度、设备冷却状况、气候条件或环境温度而定。如果卷材是在慢冷条件下生产卷材，普洱湿铺防水卷材，胶料面层将出现0~0.06mm深度的海浪纹路。如果卷材是在急

冷条件下生产卷材，胶料面层将出现表层深0~0.15mm，宽0.05~0.08mm大峡谷。这说明两种冷却效果都有问题。所以卷材需要柔性降温过程，将卷材的温度控制在收卷前40 时，揭膜状态是良好的。

普洱湿铺防水卷材-买防水卷材到雨舟-湿铺防水卷材生产厂家由云南雨舟防水科技有限公司提供。云南雨舟防水科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！