

钢衬塑容器 中欣 10 (m3)

产品名称	钢衬塑容器 中欣 10 (m3)
公司名称	无锡中欣防腐设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中欣 型号:DN25-3500 容积:10 (m3)
公司地址	无锡市惠山区洛社镇人民路南312国道口
联系电话	0510-83308710

产品详情

品牌	中欣	型号	DN25-3500
容积	10 (m3)	重量	10 (kg)

热滚塑聚烯烃(po)钢衬塑管道.弯头.三通、异径管化工设备钢衬塑储罐容器塔、釜等大型防腐设备的主要特点：采用国际先进的旋转热熔新工艺，用大型旋塑机进行一次模式成形，系国内首创.具有无接缝、抗冲击、防静电、无毒、介质工作温度-15 ° c--+90 ° c.可耐正、负压,并一次成型等优点.内壁点焊金属网加强，使 (po) 材料与金属网交织热熔为一体，冷却后牢固地聚合在设备内表面上，与钢整体强度好，不会脱层，在负压条件下可长期使用。其性能可耐各种浓度的酸，碱，盐及某些有机溶剂的腐蚀，可取代不锈钢、钛、搪瓷、橡胶等同类产品，其价格比较低廉，易于成型，可广泛应用于大型设备及复杂异型设备的内衬，po产品还可作二次修复使用。耐腐蚀性与pp相似。热滚塑po)管道、管件是采用20# 无缝钢管,内表面经过除锈处理.全部采用整体钢外壳，内衬塑料整体滚塑成型。没有任何塑料焊缝.完全克服了有的塑料(如:pp等)焊接性能差的缺点.使产品更加可靠、耐用。可以承受高温、高压,消除钢塑膨胀系数不一致产生的热胀冷缩现象.是目前化工厂防腐蚀耐酸碱管道,电厂化水、除盐水、污水处理、脱硫工程上首选的防腐耐磨管道.成为我国防腐蚀管道的升级换代产品.为无溅流输送提供了可靠保证.规格可在dn25—3500mm。任何异型件和非标件均可按图定做。同时可以按用户要求进行内外滚塑,达到完全防腐的理想效果。产品

有：管道钢衬塑管

道管件防腐管道化工管道.耐腐蚀管道.

钢塑复合管.钢衬塑复合管道

钢衬塑化工设备、钢衬po储罐、贮罐、贮槽、容器、塔节、反应釜、搅拌罐锅.氟合金衬里球阀、