

众拓路桥地面GQF-E型桥梁伸缩缝 模数式DF160伸缩缝TST弹塑体 变形缝泰州2022新闻

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 众拓路桥地面GQF-E型桥梁伸缩缝 模数式DF160伸缩缝TST弹塑体 变形缝泰州2022新闻 |
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司 |
| 价格 | 160.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥 材质:钢材 产品类型:桥梁伸缩缝 |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街 |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008 |

产品详情

众拓路桥地面GQF-E型桥梁伸缩缝 模数式DF160伸缩缝TST弹塑体 变形缝泰州2022新闻

施工说明

GQF-MZL模数式桥梁伸缩缝的施工方法

- 1、公路桥梁伸缩缝所使用钢筋、橡胶应符合TRANBBS设计文件和TRANBBS技术规范的要求。砼:伸缩缝的浇注均采用C50水泥砼。控制其坍落度满足混凝土罐车运输的小要求,并应适当掺入外加剂,减小水灰比,减少混凝土收缩。
- 2.施I单位在公路桥梁上安装模数式桥梁伸缩缝,一旦发生碰撞变形,很难修复为合格产品,所以在安装的全过程中,一定要采取措施保护,严禁任何车辆通过。如果现场出现伸缩缝的伸缩量不易调整,所以对成品检查一定要认真、仔细。不合格不可运至现场。
- 3.要与设计图和现场核对位置、尺寸无误后,再将公路桥梁伸缩缝在安装前稳放入预留槽。要将桥上各接缝处缝隙一定要用聚苯Z烯泡沫板塞严,防止浇注保护带混凝土时灌入,使缝失效。同时,也不可将装置内灌进混凝土,以免更换V形象胶带时受阻。

