

# LED灯具生产线、装配线，节能灯胶泥线

产品名称	LED灯具生产线、装配线，节能灯胶泥线
公司名称	厦门鑫德艺工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:鑫德艺 型号:JN-1500 用途:节能灯 胶泥线
公司地址	厦门市集美区杏北路43号（二期厂房）一层北侧
联系电话	86 0592 6011990 13959222750

## 产品详情

品牌	鑫德艺	型号	JN-1500
用途	节能灯 胶泥线		

图示为立达信胶泥线

本公司长期与阳光照明等大型企业配套led灯具，节能灯的生产线及老化设备

工艺成熟，质量可靠。是灯具生产企业的首选产线供应商。

输送部分技术说明：1.流水线有效宽度 $w = 650\text{mm}$ ，长度 $l = 15000\text{mm}$ ，输送速度 $0.3\text{-}3\text{m/min}$ 可调。2.驱动电机采用台湾汉昇电机，功率 $2\text{hp}$ ，配80型蜗轮减速机，变频调速；变频器采用台湾台安 $2\text{hp}$ 。3.输送带采用绿色pvc， $\delta = 3.0$ ， $w = 650(\text{mm})$ 4.槽梁采用钢板折制，表面喷塑；上托辊间距400，下托辊间距1000 mm；主被动滚筒，改向滚筒，托辊，表面均镀锌处理。5.机架采用 $40*40*1.5$ 碳钢方管制作，表面静电喷塑。6.流水线上料段各安装一盏40w双管带罩日光灯。烘烤箱部分技术说明：1.烘烤箱共分5段，独立温控，每段长 $l = 2000$ ，有效宽 $w = 650$ ，有效高 $h = 250$ ；外形总长 $l = 10000$ ，外形宽 $w = 760$ ，外形高 $h = 500$ ；2.加热采用不锈钢加热管，带散热翅； $6\text{kw/组} * 5\text{组}$ ；3.温度控制采用智能数显仪表，烘烤温度自室温至 $120$  可调；4.每段烘箱均带搅拌匀温风机，台湾汉昇长轴电机及多翼式风轮。5.烘箱本体外侧采用冷轧钢板表面喷塑，内胆采用热镀锌板，优质矿岩棉保温；6.烘箱出口处安装冷却风机一台。