

# 腻子型止水条 施工缝遇水膨胀止水条 苏州BW止水条 2022新闻

产品名称	腻子型止水条 施工缝遇水膨胀止水条 苏州BW止水条 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	4.10/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 红色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

遇水膨胀止水条可分为BW腻子型止水条（黑色）和PZ制品型膨胀止水条（红色），PZ膨胀止水条执行的国家标准为GB/T18173.3-2002，为橡胶硫化型产品，具有一定的硬度，拉伸强度达到3.5Mpa，膨胀率也可根据客户要求，可加工定制膨胀率为250.400.500.600等各种性能产品，其主要特点为在反复膨胀的情况下，不会影响其质量。

PZ膨胀止水条因价格较BW止水条高，在实际的应用中，没有得到广泛大量的推广，但在大型的水利人防等国家重点工程中，PZ膨胀止水条仍旧起到了至关重要的作用。

通用名称：BW遇水膨胀止水条，PN遇水膨胀止水条，止水胶条，膨胀橡胶止水条，水膨胀止水条

分类：按膨胀时间可分为速膨型遇水膨胀止水条和缓膨型遇水膨胀止水条

按生产工艺可分为普通型橡胶止水条，注浆型遇水膨胀止水条，加强网型遇水膨胀止水条和复合型遇水膨胀止水条

缓膨型遇水膨胀止水条又称BW-S型系列遇水膨胀止水条，是新型防水密封材料。适用于混凝土施工缝、后浇缝的防水抗渗。

产品特点：

1、此类产品预置于混凝土施工缝、后浇缝的界面上，二次浇筑混凝土后（即被混凝土包裹的状态下）遇水膨胀能彻底堵塞缝隙水。

- 2、在静水中浸泡其整体性完好不解体。适用于水流速度较高的水利工程。
- 3、膨胀速度缓慢，抗水压能力强，适用于雨季和水丰富的施工工地使用。
- 4、施工方法简便。按施工方法操作，其防水抗渗的可靠性远远优于传统的钢板、橡胶及塑料止水带。
- 5、主体材料为无机矿物原料，具有耐老化、抗腐蚀、无污染等特性。