

# 节能灯生产线、节能灯胶泥线

产品名称	节能灯生产线、节能灯胶泥线
公司名称	厦门鑫德艺工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:鑫德艺 用途:节能灯胶泥准备线,胶泥线
公司地址	厦门市集美区杏北路43号(二期厂房)一层北侧
联系电话	86 0592 6011990 13959222750

## 产品详情

品牌	鑫德艺	型号	0
用途	节能灯胶泥准备线,胶泥线		

本公司长期与阳光照明等大型企业配套led灯具,节能灯的生产线,老化设备。

工艺成熟,质量可靠。是灯具生产企业首选的设备配套供应商!

节能灯胶泥线主要技术说明:胶泥准备线:桌面为sus304不锈钢面, w=1090,l=2800.配:日光灯,风扇架,工艺看板。工作台面上方一层置物架。置物架的表面铺铁氟珑板(表面滑,耐磨)。置物台靠隧道炉入口位置安装2台风机。胶泥烘烤:烘烤线的输送部分长6300,烘烤部分长4800。1.输送部分:穿条输送带的有效宽度w=950,输送链p=19.05,每间距38.1安装穿条1支。(安装穿条与安装搁板比较,灯可以排布的更密,有效的利用空间)驱动电机功率1hp,台湾利铭小齿轮减速一体电机。变频调速, v=0-6m/min可调。2.烘烤部分:烤箱结构:外侧板为 =1.5冷轧钢板,内侧为1.5镀锌钢板,保温层150k优质矿岩棉+硅酸铝棉,保温层厚度 =70,保温效果好,减少能耗及热量对环境的影响。烤箱及输送机的槽梁的联接:一边为活页,一边为快速夹。当需要更换电热管时,可将烤箱翻起。采用远红外石英电热管加热,多翼式静音风机热风循环。烤箱共分三段温控,数显智能温控仪, pid调节。温度自室温至150 可调。